Hoja de datos del producto
Características

VW3A7702
RESISTENCIA FRENADO IP 20 60 OHM 100 W



Principal

Rango de producto	Altivar
Compatibilidad de rango	Altivar 31C Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar 12 Altivar 71 Altivar Easy 310 Altivar 61 Altivar 312
Compatibilidad del producto	ATV31CU22M2 ATV12HU22M2 ATV12HU22M3 ATV12PU22M3 ATV312HU22M2 ATV312HU22M3 ATV312HU30M3 ATV312HU55N4 ATV312HU55S6 ATV312HU75N4 ATV312HU75S6 ATV31CU55N4 ATV31CU75N4 ATV32HU22M2 ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 ATV61HD11Y ATV61HD15Y ATV61HU15M3 ATV61HU22M3 ATV61HU22S6X ATV61HU30S6X ATV61HU40S6X ATV61HU55N4 ATV61HU55S6X ATV61HU75N4 ATV61HU75S6X ATV61WD11N4 ATV61WD11N4C ATV61WU75N4 ATV61WU75N4C ATV71HD11Y ATV71HU15M3 ATV71HU15S6X ATV71HU22M3 ATV71HU22S6X ATV71HU30S6X ATV71HU40S6X ATV71HU55N4 ATV71HU55S6X ATV71HU75N4 ATV71HU75S6X ATV71HU75Y ATV71PU55N4Z ATV71PU75N4Z ATV71WU55N4 ATV71WU75N4 Variador de velocidad ATV310 a 5,5 kW Variador de velocidad ATV310 a 7,5 kW
Valor óhmico	60 Ohm
Tensión asignada de empleo	24 V CC a 0,1 A 250 V CA a 1 A

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Complementario

Potencia media disponible	100 W a 50 °C 115 W a 40 °C
Conexión eléctrica	Terminal, conexión capacidad: <= 1.5 mm² / AWG 16 para intrrptor control temperat Terminal, conexión capacidad: <= 4 mm² / AWG 28 para unidad
Temperature controlled switch contact resistance	60 µOhm
Tipo de protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura a 120 ° C
Ancho	95 mm
Alto	293 mm
Profundidad	95 mm
Peso del producto	2,4 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25…70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	0…50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	2,687 kg
Paquete 1 Altura	21,5 cm
Paquete 1 ancho	50 cm
Paquete 1 Largo	20,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P06
Número de Unidades en el Paquete 2	6
Paquete 2 Peso	29,122 kg
Paquete 2 Altura	73,5 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Largo	60 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses