Hoja de datos del producto
Características

VW3A3616
Módulo COM ETHERNET MB/TCP P/ATV32



Principal

Rango de producto	Altivar
Tipo de producto o componente	Módulode comunicación

Complementario

Rango de compatibilidad	Máquina Altivar ATV320 Altivar 32 Lexium 32
Compatibilidad del producto	Lexium 32M
Protocolo de puerto de comunic	Modbus TCP Ethernet/IP
Conexión eléctrica	1 conector RJ45, Ethernet/IP 1 conector RJ45, Modbus TCP
Velocidad de transmisión	10/100 Mbps
Direccionamiento	Manual de direccionamiento IP, BOOTP o DHCP
Modo intercambio	Dúplex med. y dúplex tot.
Servicio de comunicación	Hasta 8 conexiones (incluye conexiones de Modbus TCP / Ethernet IP) para Ethernet IP / Modbus TCP Agente FDR para Ethernet IP / Modbus TCP Leer registros de retención (03), 63 palabras máximo para Modbus TCP Leer registros de entrada (04), 63 palabras máximo para Modbus TCP Regis. únic. escr. (06) para Modbus TCP Escribir registros múltiples (16), 63 palabras máximo para Modbus TCP Registradores múltiples de lectura/escritura (23) para Modbus TCP Identificación de dispositivo de lectura (43) para Modbus TCP Diagnóstico (08) para Modbus TCP Escáner de E / S: lectura / escritura, 6 palabras máximo para Modbus TCP Supervisión de comunicación para Modbus TCP SNMP agent para IP de Ethernet Jerarquía maestro / esclavo Perfil de accionamiento de CA de ODVA y CiA 402 para IP de Ethernet Monitoreo fijo de la com. ajustado por Ethernet Adaptador de escáner IP (Master) para IP de Ethernet
Tipo de pantalla	1 LED para MS (Estado de Módulo) 1 LED para NS (Estado Red) 1 LED para actividad de puerto Ethernet 1 LED para Actividad del puerto Modbus TCP
Peso del producto	0,3 kg

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	61,0 g
Paquete 1 Altura	4,2 cm
Paquete 1 ancho	6,1 cm
Paquete 1 Largo	9 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	100
Paquete 2 Peso	6,6 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses