Hoja de características del producto

Especificaciones

peine unipolar 48 pasos

A9XPH124



Principal

Gama	PowerLogic
Tipo de producto o componente	Peine de conexión
Modo de montaje	Horizontal
Accesorio / categoría de repuesto	Accesorio de conexión
Lines description	1L
Length in 18 mm modules	24
Normas	EN/IEC 61439-1

Complementario

número de direcciones	24 vías 1P
tipo de distribución	L
Poles configuration for 1 way	1 1P
Paso de conexión	18 mm
tipo de conector	Diente
distancia entre vías	18 mm
marcado	L
aislamiento	Aislado
Presentación del dispositivo	Recortado
[Ie] Corriente nominal de empleo	100 A en 40 °C
[Ue] Tensión nominal de empleo	415 V AC
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V AC acorde a IEC 61439-2
ubicación de montaje	Parte superior o inferior en Terminales de tipo túnel Parte superior o inferior en doble terminal
Pasos de 9 mm	48
Anchura	430 mm
Color	Blanco (RAL 9003)
Compatibilidad de gama	Acti9 Acti9 iC60 Acti9 Acti9 iK60 Acti9 Acti9 iID Acti9 Acti9 iID K Acti9 Acti9 iSW Acti9 Acti9 iSW-NA Multi9 Multi9 C60

Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

resistencia al fuego	960 °C (30 s) acorde a IEC 60695-2-1
Grado de contaminación	3 acorde a IEC 60947-7-1
Grado de protección IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	0,500 cm
Paquete 1 Ancho	3,000 cm
Paquete 1 Longitud	42,700 cm
Peso del empaque (Lbs)	101,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6,000 cm
Paquete 2 Ancho	8,700 cm
Paquete 2 Longitud	46,700 cm
Paquete 2 Peso	1,121 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S04
Número de unidades en el paquete 3	100
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	40,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	11,795 kg

Información Logística

País de Origen	DE

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**2**
Comunicación ambiental	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS UE	**Conforme**
Número SCIP	**41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431**
Reglamento REACh	**Declaración de REACh**

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare	**No**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**Sí**
Etiqueta RAEE	**En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.**