Ficha de producto



DX³ LEGRAND

Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 2P - 230/400 V~ - 63A - curva D

REF. 408037 | EAN. 3245064080378

Interruptor magnetotérmico para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.

Garantía 2 años

> The product details page

Descripción general

Interruptor magnetotérmico para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.

Descripción

Magnetotérmico DX3 6/10KA-D 2 polos 63A. Bipolar 230/400 V~ - Curva D - Intensidad nominal: 63A - Número de módulos: 2. MCB DX³ 6000 - 10 kA - interruptores automáticos magnetotérmicos de 1A a 63A - curvas C, B y D - Admiten la conexión con peines unipolares y peines multipolares Poder de corte: - 6000 - IEC 60898-1 - 400 V~ - 10 kA - IEC 60947-2 - 400 V~ - Productos con marca N (excepto 1P+N 2 módulos y curva B) - Se pueden equipar con bloques diferenciales, mandos motorizados y auxiliares de mando y señalización DX³ - Portaetiquetas incorporado.

Características técnicas

Profundidad de instalación	44 mm
Curva de disparo	D
Número de polos (total)	2
Número de polos protegidos	2
Corriente nominal	63 A
Tensión nominal	400 V
Tensión de aislamiento nominal Ui	500 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4 kV
Tipo de tensión	AC
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 400 V	6 kA
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V	25 kA
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 400 V	10 kA
Frecuencia	50-60 Hz

Clase de protección (IP)	IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento	-25-70 °C
Sección de conductor conectable	1.5-25 mm^2
Sección de conductor conectable sólido	1.5-35 mm^2
Protección contra explosiones	No
Anchura	35.4 mm
Altura	94.8 mm
Profundidad	77.8 mm
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura de almacenamiento	-40-70 °C
Sentido del suministro eléctrico	By the top or bottom
Color	Gris
Número RAL	7035

Montaje empotrado	Si
Acoplamiento de conductor neutro	No
Grado de contaminación	2
Equipos adicionales posibles	Si
Ancho en número de espacios modulares	2

Libre de halógenos	TRUE
Método de conexión	Terminal enroscado
Espacio de la etiqueta/área de impresión	TRUE
Tipo de montaje	Carril DIN

Documentación

Documentación Técnica

F01591FR-05.pdf | PDF (2.19Mo)

F01591EN-04.pdf | PDF (2.21Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

407279.dwg | DWG (0.17Mo)

Certificados

OC / CB-IT-10651

AENOR-030/002268

OC / CB-IT-10651/M1

LGRP-00828-V01.01-EN.pdf | PDF (1.02Mo)

VDE-40034165