

Ficha de producto



DX³ LEGRAND

Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 1P - 230/400 V~ - 50A - curva C

REF. 407675 | EAN. 3245064076753

Interrupor magnetotérmico para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.

Garantía 2 años

Descripción general

Interrupor magnetotérmico para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.

Descripción

Magnetotérmico DX3 6/10KA-C 1 polo 50A. Unipolar 230/400 V~ - Curva C - Intensidad nominal: 50A - Número de módulos: 1. MCB DX³ 6000 - 10 kA - interruptores automáticos magnetotérmicos de 1A a 63A - curvas C, B y D - Admiten la conexión con peines unipolares y peines multipolares Poder de corte: - 6000 - IEC 60898-1 - 400 V~ - 10 kA - IEC 60947-2 - 400 V~ - Productos con marca N (excepto 1P+N 2 módulos y curva B) - Se pueden equipar con bloques diferenciales, mandos motorizados y auxiliares de mando y señalización DX³ - Portaetiquetas incorporado.

Documentación

Documentación Técnica

F01591FR-05.pdf | PDF (2.19Mo)

F01591EN-04.pdf | PDF (2.21Mo)

Certificados

OC / CB-IT-10651

AENOR-030/002456

OC / CB-IT-23514

LGRP-00828-V01.01-EN.pdf | PDF (1.02Mo)

VDE-40034165

OC / CB-IT-10651/M1

VDE-40047508

CAD y especificaciones de diseño / BIM

407654.dwg | DWG (0.12Mo)