Ficha técnica del producto

Especificaciones



interruptor Acti9 DIFERENCIAL IID 4X63A 300MA AC

A9R74463

Principal

gama	Acti 9
nombre del producto	Acti 9 iID40
tipo de producto o componente	Interruptor diferencial (RCCB)
nombre corto del dispositivo	iID
número de polos	4P
posición de neutro	Izquierda
corriente nominal (In)	63 A
tipo de red	CA
sensibilidad ante fugas a tierra	300 mA
retardo de la protección contra fugas a tierra	Instantáneo
clase de protección contra fugas a tierra	Tipo AC

Opcionales

ubicación del dispositivo en el sistema	Salida
frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	380...415 V CA 50/60 Hz
tecnologia de disparo corriente residual	Independiente de la tensión
poder de corte y de cierre nominal	Idm 1500 A Im 1500 A
intensidad de cortocircuito condicional	10 kA
[Ui] tensión asignada de aislamiento	CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV
indicador de posición del contacto	Sí
tipo de control	Maneta
tipo de montaje	Ajustable en clip
tipo de montaje	Carril DIN
pasos de 9 mm	8
altura	91 mm
anchura	72 mm
profundidad	73.5 mm
peso del producto	0.37 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

color	Blanco
endurancia mecánica	20000 ciclos
durabilidad eléctrica	AC-1 15000 ciclos
descripción de las opciones de bloqueo	Dispositivo de cierre con candado
conexiones - terminales	Terminal simple arriba o abajo 1…35 mm² rígido Terminal simple arriba o abajo 1…25 mm² Flexible Terminal simple arriba o abajo 1…25 mm² flexible con terminal
longitud de cable pelado para conectar bornas	14 mm for arriba o abajo connection
par de apriete	3.5 N.m arriba o abajo

Ambiente

normas	EN/IEC 61008-1
certificaciones de producto	SNI
grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529 Cuerpo (envolvente modular) conforming to IEC 60529
grado de contaminación	3
compatibilidad electromagnética	Resistencia a impulsos 8/20 µs 250 A EN/IEC 61008-1
temperatura ambiente de funcionamiento	-5…60 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40…85 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8.400 cm
Paquete 1 Ancho	7.700 cm
Paquete 1 Longitud	9.800 cm
Paquete 1 Peso	358.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	27
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	10.204 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	**60**
Información medioambiental	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**E30d8de5-e712-4620-931e-4a4cf9525d5a**
China RoHS Regulation	**Declaración RoHS China**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**No**