Hoja de datos del producto
Características

A9C15405
Teleruptor iATLs 24-240 VAC-VDC



Principal

Range of product	Acti 9
Nombre corto del dispositivo	IATLs
Tipo de producto o componente	Auxiliar de señalización remota
Composición de contactos de señalización	1 C/A
Tensión del circuito de señalización	24 V CA/CC, estado 1 10 mA 12...240 V CA, estado 1 50/60 Hz 6 A 12...24 V CC, estado 1 6 A 15...240 V CA, estado 1 50/60 Hz 2 A 13...24 V CC, estado 1 2 A
[Uc] tensión del circuito de control	24...240 V CA 50/60 Hz 24...240 V DC

Complementario

[Ui] tensión asignada de aislamiento	440 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
Tipo de montaje	Fijo, en el lado derecho del TL
Tipo de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	1
Altura	81 mm
Anchura	9 mm
Profundidad	69 mm
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel cable 0.5…4 mm² - rigidez del cable rígido Terminales de tipo túnel cable 0.5…4 mm² - rigidez del cable rígido - con terminal Terminales de tipo túnel cable 1…4 mm² - rigidez del cable Flexible Terminales de tipo túnel cable 1…4 mm² - rigidez del cable Flexible - con terminal
Longitud de cable pelado para conectar bornas	11 mm
Par de apriete	1 N.m
Compatibilidad de gama	Acti 9 iTL + iTL Acti 9 iTL + iTLi Acti 9 iTL + iTLs Acti 9 iTL + iTLc Acti 9 iTL + iTLm
Compatibilidad del producto	ITL (32 A) ITL (16 A)

Entorno

Categoría de sobretensión	III
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
Tropicalización	2
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20…50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Normas	EN/IEC 60669-2-2

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	40.0 g
Paquete 1 Altura	2.1 cm
Paquete 1 ancho	9.3 cm
Paquete 1 Largo	7.7 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	108
Paquete 2 Peso	5.267 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	BB1
Número de Unidades en el Paquete 3	12
Paquete 3 Peso	531.0 g
Paquete 3 Altura	8.6 cm
Paquete 3 Ancho	9.9 cm
Paquete 3 Largo	26.5 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months