



Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de producto o componente	Liberación de disparo de derivación con contacto OC
Modelo de dispositivo	IMX+OF
Composición contactos de señal	1 C/A
Intensidad asignada de empleo (Ie)	AC-12: 3 A a 415 V CA 50 Hz AC-12: 6 A a 100 V CA 50 Hz AC-12: 6 A a 230 V CA 50 Hz DC-12: 1 A a 110 V CC DC-12: 1 A a 130 V CC
Tensión de circuito de control	100 ... 415 V CA 50/60 Hz 110...130 V CC
Pasos de 9 mm	2

Complementario

Rango de compatibilidad	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigí Acti 9 iID40 Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN N Arc Acti 9 iC60 RCBO disyuntor miniatura de terminales dobles Acti 9 iC40
Señalizaciones frontales	Indicador de acción
Modo de montaje	Clip-on
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de juego de bar	Superior: Sí
Ancho	18 mm
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal con abrazadera - 2 cable(s) 2,5 mm ² - flexible con Terminal con abrazadera - 1 cable(s) 6 mm ² - rígido Terminal con abrazadera - 2 cable(s) 2,5 mm ² - rígido Terminal con abrazadera - 1 cable(s) 4 mm ² - flexible
Par de apriete	1 N.m
Código de compatibilidad	INF100...160

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	78,0 g
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 ancho	8 cm

Paquete 1 Largo	9,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	72
Paquete 2 Peso	6,65 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	BB1
Número de Unidades en el Paquete 3	8
Paquete 3 Peso	683,0 g
Paquete 3 Altura	9 cm
Paquete 3 Ancho	10 cm
Paquete 3 Largo	27 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------