Ficha de producto



DPX³ LEGRAND

Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 63A

REF. 420093 | EAN. 3245064200936

Automático caja moldeada magnetotérmico - versión fija - Térmico ajustable de 0,8 a 1 In - Magnético fijo: 400A de 16 a 40 A, 10 In de 63 a 160A - Poder de corte Icu 36 kA (400 V~) - Número de polos: 4P - In: 63 A.

Garantía 2 años

Descripción general

Automático caja moldeada magnetotérmico - versión fija - Térmico ajustable de 0,8 a 1 In - Magnético fijo: 400A de 16 a 40 A, 10 In de 63 a 160A - Poder de corte Icu 36 kA (400 V~) - Número de polos: 4P - In: 63 A.

Descripción

Magnetotérmico DPX³ 160 4 polos 63A 36kA. Automático caja moldeada magnetotérmico - versión fija - Térmico ajustable de 0,8 a 1 In - Magnético fijo: 400A de 16 a 40 A, 10 In de 63 a 160A - Poder de corte Icu 36 kA (400 V~) - Número de polos: 4P - In: 63A . DPX³ 160 automáticos de potencia magnetotérmicos de 16 a 160A - Se montan sobre perfil simétrico o sobre placa de montaje en cajas y armarios XL³ - Garantizan el corte, el control, el seccionamiento y la protección de líneas eléctricas de baja tensión - Incluyen bornas de estribo, conexión de 70 mm² máximo en cable flexible y hasta 120 mm² (en cable rígido) con accesorios - Se equipan con los auxiliares - Ajustes precintables - Cumplen la norma UNE-EN 60947-2 .

Documentación

Documentación Técnica

- Y4220F.pdf | PDF (0.84Mo)
- FT_160MT_-_FR.pdf | PDF (0.43Mo)
- EXB16053_DPX3_160_250_EN.pdf | PDF (54.11Mo)
- F01360EN05_DPX3_160MT_ENGv1.0.pdf | PDF (1.76Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

- 420097.dwg | DWG (0.18Mo)

Certificados

- OC / CB-71483
- LGRP-00720-V01.01-EN.pdf | PDF (1.02Mo)
- OC / CB-71479
- LGRP-00544-V01.01-EN.pdf | PDF (0.61Mo)