Hoja de datos del producto
Características

LHL36000M
Interruptor automático, LA, LH, Q4, unidad montada, 400A, 3 polos, 25 kA, 600 VAC, 50 kA, 250 VDC



Principal

Tipo de Producto o Componente	Interruptor automático
Trip Unit Technology	Térmico-magnético

Complementario

[In] Corriente Nominal	400 A
Number of Poles	3P
Código de poder de corte	H
Mounting Mode	Unit mount ((*))
Magnetic Hold Current	8000 A
Magnetic Tripping Current	9600 A
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs ((*)), load ((*))
Identificador de terminal	AL400LA
Par de apriete	13 N.M para 42…304 mm² - tipo de cable: AWG 1...600 kcmil) 13 N.m para 42…127 mm² - tipo de cable: AWG 1...250 kcmil)
Altura	279.40 mm
Ancho	152.40 mm
Profundidad	148.34 mm
Aplicación de interruptor automático	HACR rated ((*))

Entorno

Certifications	IEC[RETURN]CSA[RETURN]Registrado por UL

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	30.226 cm
Paquete 1 Ancho	34.036 cm
Paquete 1 Longitud	50.038 cm
Paquete 1 Peso	7.365 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses