Hoja de datos del producto
Características

S29387
208 TO 277VAC H/J/L-FRAME SHUNT TRIP



Principal

Tipo de producto o componente	Desenganche de derivación
Tipo de interruptor	H-frame J-frame L-Frame

Complementario

Tensión nominal	208…277 V CA
Par de apriete	1.4 N.m para 0.82…2.5 mm² - tipo de cable: AWG 18...AWG 14)

Entorno

Certificaciones de producto	CSA

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	132.449 g
Paquete 1 Altura	4.318 cm
Paquete 1 ancho	7.366 cm
Paquete 1 Largo	11.176 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.