Hoja de datos del producto
Características

D322N
Safety switch, general duty, fusible, 60A, 3 poles, 15 hp, 240 VAC, NEMA 1, neutral factory installed



Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((*))
Duty Rating	General duty
Aplicación del dispositivo	Residential ((*))
Disconnect Type	Fusible disconnect switch ((*))
Factory Installed Neutral	Neutral (factory installed)
Phase	3 fases
Number of Poles	3
Current Rating	60 A
Voltage Rating	240 V CA
Enclosure Rating NEMA	NEMA 1
Potencia del motor en HP	1.5 Hp en 120 V CA 60 Hz para 1 fase motor acorde a NEC 240.6 3 Hp en 120 V CA 60 Hz para 3 fases motor acorde a NEC 430.52 3 Hp en 240 V CA 60 Hz para 1 fase motor acorde a NEC 240.6 7.5 Hp en 240 V CA 60 Hz para 3 fases motor acorde a NEC 240.6 10 Hp en 240 V CA 60 Hz para 1 fase motor acorde a NEC 430.52 15 hp en 240 V CA 60 Hz para 3 fases motor acorde a NEC 430.52

Complementario

Short Circuit Current Rating	100 kA corriente de pico máxima 750 A H, K or R
Tipo de fusible	H, K or R
Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs ((*))
Configuración de cableado	4-hilos (3PH + G)
Wire Size	AWG 12...AWG 3 aluminio AWG 14...AWG 3 cobre
Par de apriete	3.95 N.M para 2.08…5.26 mm² - tipo de cable: AWG 14...AWG 10) 5.08 N.M para 8.37 mm² - tipo de cable: AWG 8) 5.08 N.M para 12.3…21.12 mm² - tipo de cable: AWG 6...AWG 4) 5.65 N.m para 26.67 mm² - tipo de cable: AWG 3)
Profundidad	123.70 mm
Anchura	189.23 mm
Altura	377.95 mm
Peso del producto	4 kg

Entorno

Certifications	Archivo listado UL E2875

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	3.597 kg
Paquete 1 Altura	13.208 cm
Paquete 1 ancho	19.304 cm
Paquete 1 Largo	41.148 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	PAL
Número de Unidades en el Paquete 2	120
Paquete 2 Peso	445.427 kg
Paquete 2 Altura	115.57 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Largo	121.92 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months