Hoja de datos del producto
Características

LHL36400
Circuit breaker, LA, LH, Q4, unit mount, 400A, 3 pole, 25kA at 600VAC, 250VDC



Principal

Tipo de producto o componente	Interruptor automático
Trip Unit Technology	Térmico-magnético

Complementario

[In] corriente nominal	400 A
Number of Poles	3P
Código de poder de corte	H
Mounting Mode	Unit mount ((*))
Magnetic Hold Current	2000 A
Magnetic Tripping Current	4000 A
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs ((*)) load ((*)) Lugs ((*)) línea
Identificador de terminal	AL400LA
Par de apriete	13 N.M para 42…304 mm² - tipo de cable: AWG 1...600 kcmil) 13 N.m para 42…127 mm² - tipo de cable: AWG 1...250 kcmil)
Altura	279.40 mm
Anchura	152.40 mm
Profundidad	148.34 mm

Entorno

Certifications	CSA IEC Registrado por UL

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	7.31 kg
Paquete 1 Altura	23.1 cm
Paquete 1 ancho	29.2 cm
Paquete 1 Largo	44.2 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses