DPX³ 160 y 250 accesorios y auxiliares comunes


4 210 58


4 210 00


4 210 10


4 210 11


4 210 16


4 210 22

Emb.	Ref.	Inversores de redes
		Pletina para el montaje en riel y el interbloqueo de: 2 DPX³ 160, 2 DPX³ 250 ó 1 DPX³ 160 y 1 DPX³ 250
1	4 210 58	Para DPX³ versión fija
1	4 210 59	Para DPX³ versión enchufable
		Mandos rotatorios
		Mandos con montajes directos en el DPX³
1	4 210 00	Mando estándar para DPX³ magnetotérmico
1	4 210 01	Mando estándar para DPX³ electrónico
		Mando con montaje en puerta
		Para cualquier versión de DPX³
1	4 210 04	Mando estándar
		Accesorios de bloqueo para mandos rotatorios
1	4 210 06	Cerradura Ronis y llave plana N° ABA90GEL6149 para mandos con montaje directo
1	4 210 07	Cerradura Profalux y llave N° HBA90GPS6149 para mandos con montaje directo
1	4 210 08	Cerradura Ronis y llave plana N° ABA90GEL6149 para mandos con montaje en puerta
1	4 210 09	Cerradura Profalux y llave estrella N° HBA90GPS6149 para mandos con montaje en puerta
		Mandos motorizados
		Mandos motorizados 24 a 230 V~/⎓
1	4 210 60	Mando lateral
1	4 210 61	Mando frontal
		Accesorios de bloqueo para mandos motorizados
1	4 210 62	Cerradura Ronis y llave plana N° ABA90GEL6149 para motores frontales
1	4 210 63	Cerradura Profalux y llave N° HBA90GPS6149 para motores frontales
1	4 210 64	Bloqueo para motores frontales
1	4 210 65	Cerradura Ronis y llave plana N° ABA90GEL6149 para motores laterales
1	4 210 66	Cerradura Profalux y llave N° HBA90GPS6149 para motores laterales
1	4 210 67	Bloqueo para motores laterales
		Accesorios de bloqueo
1	4 210 49	Candado para bloqueo en posición “abierto”.
1	4 210 45	Cerradura Ronis para bases versión extraíble.
1	4 210 46	Cerradura Profalux para bases versión extraíble.
1	4 210 47	Bloqueo para bases versión extraíble.

Emb.	Ref.	Auxiliares
		Contactos auxiliares
1	4 210 10	Contacto auxiliar 1 NC + 1 NA para mando rotatorio
1	4 210 11	Contacto auxiliar o señal de defecto
		Bobina de disparo a emisión de corriente
1	4 210 13	24 V~/⎓
1	4 210 15	110-130 V~/⎓
1	4 210 16	200-277 V~/⎓
		Bobina de disparo de mínima tensión
1	4 210 19	24 V~/⎓
1	4 210 21	110-130 V~/⎓
1	4 210 22	200-240 V~/⎓
		Alimentación auxiliar para DPX³
1	4 210 83	Permite la alimentación de unidades eléctrónicas para DPX³ cuando el disyuntor está abierto o la corriente que pasa por él es insuficiente. Tensión de entrada 24V. 2 módulos. Salida 250 mA.:permite alimentar varios disyuntores. Consumo: - DPX³ electrónicos: 30 mA. - DPX³ electrónicos con medida: 54 mA.
		Supervisión
		Interfaz de comunicación Modbus para RS485
1	4 210 75	Permite conectar los DPX³ electrónicos sobre una red de comunicación Modbus RS485. Todas las informaciones manejadas por la tarjeta electrónica del disyuntor estarán disponibles para la red Modbus. Dimensiones: 2 módulos DIN Alimentación: 24V Enlace RS485 (2 hilos). Dirección, velocidad y cifrado modificables con kit de configuración.
		Servidores WEB Permiten consultar a distancia sobre un PC con navegador WEB, un Smartphone o Tablets, los valores capturados por los contadores de energía y las centrales de medida, así como el historial
1	0 261 78	Para 32 puntos de medida.
1	0 261 79	Para puntos de medida ilimitados.
		Softwares Permiten consultar localmente, sobre una red privada, los valores capturados por los contadores de energía y las centrales de medida, así como el historial.
1	0 261 88	Para 32 puntos de medida.
1	0 261 89	Para puntos de medida ilimitados.