

Interruptores Automáticos Tripolares Compact NSX y Compact NS

Los interruptores Masterpact, NS, NSX y Acti 9 aseguran la coordinación de protecciones: Selectividad y Filiación



Compact
NSX100F/160F



Compact
NSX250F



Compact
NSX400F/630N
Con Micrologic 2.3



Compact con mando manual
NS800/1000/1250N
Con Micrologic 2.0



Compact con mando eléctrico
NS800/1000/1250N
Con Micrologic 2.0

Regulables, capacidad de interrupción estándar

Con unidad de disparo termomagnética

Referencia	Tipo	Regulación unidad de disparo TMD (A)		Capacidad de interrupción última Icu (kA)			Ics (%Icu)	Cantidad indivisible	Precio S/
		Térmica (I _r)	Magnética (I _m)	220V	380V	440V			
LV429637	NSX100F, TM16D	11.2-16	200	85	36	35	100	1	679.35
LV429636	NSX100F, TM25D	17.5-25	300	85	36	35	100	1	679.35
LV429635	NSX100F, TM32D	22.4-32	400	85	36	35	100	1	679.35
LV429634	NSX100F, TM40D	28-40	500	85	36	35	100	1	679.35
LV429633	NSX100F, TM50D	35-50	500	85	36	35	100	1	679.35
LV429632	NSX100F, TM63D	44.1-63	500	85	36	35	100	1	679.35
LV429631	NSX100F, TM80D	56-80	650	85	36	35	100	1	679.35
LV429630	NSX100F, TM100D	70-100	800	85	36	35	100	1	679.35
LV430631	NSX160F, TM125D	87.5-125	1000	85	36	35	100	1	800.10
LV430630	NSX160F, TM160D	112-160	1250	85	36	35	100	1	947.10
LV431631	NSX250F, TM200D	140-200	1000-2000	85	36	35	100	1	1,305.15
LV431630	NSX250F, TM250D	175-250	1250-2500	85	36	35	100	1	1,323.00

Con unidad de disparo electrónica

Referencia	Tipo	Regulación unidad de disparo (A)		Capacidad de interrupción última Icu (kA)			Ics (%Icu)	Cantidad indivisible	Precio S/
		Largo Retardo (I _r)	Instantáneo (I _{sd})	220V	380V	440V			
LV429772	NSX100F (1)	16-40	1.5 a 10 I _r	85	36	35	100	1	916.65
LV429770	NSX100F (1)	40-100	1.5 a 10 I _r	85	36	35	100	1	916.65
LV430770	NSX160F (1)	64-160	1.5 a 10 I _r	85	36	35	100	1	1,184.40
LV431770	NSX250F (1)	100-250	1.5 a 10 I _r	85	36	35	100	1	1,521.45
LV432693	NSX400N (2)	160-400	1.5 a 10 I _r	85 (4)	50	42	100	1	2,082.15
LV432893	NSX630N (2)	252-630	1.5 a 10 I _r	85 (4)	50	42	100	1	3,463.95
33466	NS800N (3)	320-800	1.5 a 10 I _r	85 (4)	50	50	100	1	6,339.86
33472	NS1000N (3)	400-1000	1.5 a 10 I _r	85 (4)	50	50	100	1	7,327.78
33478	NS1250N (3)	500-1250	1.5 a 10 I _r	85 (4)	50	50	100	1	9,131.90

(1) Unidad de disparo Micrologic 2.2

(2) Unidad de disparo Micrologic 2.3

(3) Unidad de disparo Micrologic 2.0

(4) Ics=50 kA

Con mando eléctrico y unidad de disparo electrónica

Referencia	Tipo	Regulación unidad de disparo (A)		Capacidad de interrupción última Icu (kA)			Ics (%Icu)	Cantidad indivisible	Precio S/
		Largo Retardo (I _r)	Instantáneo (I _{sd})	220V	380V	440V			
ZP0NS08N3M20FIEM7	NS800N mando 220V (5)	320-800	1.5 a 10 I _r	50	50	50	75	1	9,639.64
ZP0NS10N3M20FIEM7	NS1000N mando 220V (5)	400-1000	1.5 a 10 I _r	50	50	50	75	1	10,800.30
ZP0NS12N3M20FIEM7	NS1250N mando 220V (5)	500-1250	1.5 a 10 I _r	50	50	50	75	1	12,792.08

(5) Unidad de disparo Micrologic 2.0. Incluye contacto SDE (señalización disparo por falla) y contacto auxiliar OF (señalización abierto-cerrado)

Especificaciones:

• Compact NSX100 a NSX630: U_i = 800V, U_e = 690V

• Compact NS800 a NS1250: U_i = 800V, U_e = 690V

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. No incluye IGV. Valido a partir del 1 de Enero.