



### Principal

|                                              |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                         | ComPacT nueva generación                                                                                                                                                                  |
| Gama de producto                             | Compact NSX400...630                                                                                                                                                                      |
| Tipo de Producto o Componente                | Trip unit ((*))                                                                                                                                                                           |
| Unidad de control                            | Micrologic 2.6                                                                                                                                                                            |
| Tecnología de unidad de disparo              | Electrónico                                                                                                                                                                               |
| Compatibilidad de gama                       | Compact NS NSX250                                                                                                                                                                         |
| Aplicación del Dispositivo                   | Distribución Eléctrica Residencial y Comercial                                                                                                                                            |
| Número de Polos                              | 3P                                                                                                                                                                                        |
| Descripción de polos protegidos              | 3D                                                                                                                                                                                        |
| Funciones de protección de unidad de control | LSol                                                                                                                                                                                      |
| Tipo de protección                           | L : for prot.cont. sobrec. (per.largo)<br>Símbolo de enchufe : for protección contra cortocircuitos de corta duración con retardo fijo<br>I (Cerrado) : for prot.contra cortocirc.(inst.) |
| Trip unit rating                             | 250 A en 40 °C                                                                                                                                                                            |
| [Ue] tensión asignada de empleo              | 690 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                         |
| Tipo de red                                  | CA                                                                                                                                                                                        |
| Frecuencia de Red                            | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                  |
| Circuit breaker mounting mode                | Fijo                                                                                                                                                                                      |

### Complementario

|                                                           |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | 9 regulaciones                                                                                                                                                                              |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 100...250 A                                                                                                                                                                                 |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Fijo                                                                                                                                                                                        |
| [tr] long-time protection delay adjustment range          | 11 S en 7.2 x Ir<br>16 S en 6 x Ir<br>400 s en 1.5 x Ir                                                                                                                                     |
| Memoria térmica                                           | 20 minutos antes y después de desconexión                                                                                                                                                   |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | 9 regulaciones                                                                                                                                                                              |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range      | 1,5...10 x Ir                                                                                                                                                                               |
| Short-time protection delay adjustment type tsd           | Fijo                                                                                                                                                                                        |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li       | Fijo                                                                                                                                                                                        |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range    | 3000 A                                                                                                                                                                                      |
| Protección contra fugas a tierra                          | Sin                                                                                                                                                                                         |
| Selectividad lógica ZSI                                   | Sin                                                                                                                                                                                         |
| Señalizaciones en local                                   | Listo para operar, estado 1 LED parpadeante - tipo de cable: verde)<br>Sobrecarga, estado 1 LED 105 % Ir - tipo de cable: Rojo)<br>Sobrecarga, estado 1 LED 90 % Ir - tipo de cable: Ambar) |

## Entorno

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Normas                                            | EN/IEC 60947-2            |
| Clase de protección frente a descargas eléctricas | Clase II                  |
| Grado de contaminación                            | 3 acorde a IEC 60947-1    |
| Grado de protección IP                            | "IP40" acorde a IEC 60529 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento            | -25...70 °C               |
| Temperatura ambiente de almacenamiento            | -50...85 °C               |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 6.500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 9.600 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 11.300 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 424.000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 24        |
| Paquete 2 Altura                   | 30.000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30.000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40.000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 10.724 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P06       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 192       |
| Paquete 3 Altura                   | 75.000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 60.000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 80.000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 94.000 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                              |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>            |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                      |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                  |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>          |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                              |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>   |
| Perfil de circularidad               |  <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a> |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 meses |
|---------------------|----------|