Accesorios para DPX³

Interruptores en caja moldeada



026144



026093

Accesorios eléctricos internos

Empaque	Referencia	Descripción	DPX³ 630	DPX³ 1600
		Tamaño del interruptor >>		
1	422242	Bobina de disparo por emisión de corriente, 220 V.	X	X
	422244	Bobina de disparo por mínima tensión para 24 V DC.	X	X
	422248	Bobina de disparo por mínima tensión 220 V.	X	X

Accesorios externos de montaje

Empaque	Referencia	Descripción	DPX³ 160	DPX³ 250	DPX³ 630	DPX³ 1600
		Tamaño del interruptor >>				
1	026250	Juego de 3 terminales para conexión con cable rígido de 300 mm² (500 KCMIL) y flexible de 240 mm.			X	
	026251	Juego de 3 terminales para conexión con cable rígido de 2x240 mm y flexible de 2x185 mm.			X	
	026269	1 terminal para conexión con cable rígido de 2x240 mm² (2x400 KCMIL) y flexible de 2x185 mm.				X
	026270	Un (1) terminal para conexión con cable rígido de 4x240 mm² (4x400 KCMIL) y flexible de 4x185 mm.				X
	421026	Juego de 3 terminales de jaula	X			
	421030	Juego de 3 terminales de jaula		X		

Operadores eléctricos para DPX³

Empaque	Referencia	Descripción	DPX³ 630	DPX³ 1600
1	026144	Operador eléctrico para montaje externo en interruptor de caja moldeada DPX³, tensión: 220 V, 60 Hz.	X	
	026123			X
	026127			X

Nota: La "X" relaciona el accesorio con el interruptor para el que aplica. Ref. 026123: Operado hasta 1250 V y ref. 026127: Operado hasta 1600 V

Protección de falla a tierra. Relés diferenciales

Empaque	Referencia	Descripción
1	026088	Relé electrónico digital para proteción de falla a tierra, montaje en riel DIN. Se asocia con transformador toroidal. Tiempo de apertura regulable, tensión de alimentación 220/240 V.

Protección de falla a tierra. Transformadores toroidales

Empaque	Referencia	Descripción
1	026092	Toroide de 35 mm de diámetro, In: 200 A.
	026093	Toroide de 80 mm de diámetro, In: 400 A.
	026094	Toroide de 110 mm de diámetro, In: 800 A.
	026095	Toroide de 140 mm de diámetro, In: 1200 A.
	026096	Toroide de 210 mm de diámetro, In: 1800 A.