Hoja de datos del producto
Características

LV429434
Comando Motor Para Nsx100-160 220/240Vca



Principal

Modelo de dispositivo	MT100/160
Tipo de producto o componente	Mecanismo del motor
Aplicación del dispositivo	Carga automática de muelles
Rango de compatibilidad	Compact NSX100m Micrologic Vigi 4.1 Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1 Compact NSX100 DC Compact NSX160 DC PowerPact Multistandard EasyPact CVS160 EasyPact CVS250 PowerPact J PowerPact H
Tipo de control	Estándar
Tensión de circuito de control	208...277 V CA 60 Hz 220...240 V CA 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fijo
Circuit breaker frame rated current	160 A 100 A

Complementario

Tipo de señal de control	Impulso Mantenido
Frecuencia de funcionamiento máxima	4 por minuto
Maximum power consumption in VA	500 VA cierre 500 VA apertura
Equipo provisto	Adaptador SDE
Descripción opciones bloqueo	Candados en posición Des. 1 a 3 candados de Ø 5 a Ø 8

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,39 kg
Paquete 1 Altura	11,7 cm
Paquete 1 ancho	10,5 cm
Paquete 1 Largo	17 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S04
Número de Unidades en el Paquete 2	15
Paquete 2 Peso	21,526 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Largo	60 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses