



Principal

Rango de producto	ComPact NSX400...630 DC ComPact NSX100...250 DC
Distancia	Compacto
Modelo de dispositivo	Mód. salida SDX
Tipo de producto o componente	Módulo de salida SDX
Aplicación del dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	Compact NSX disyuntor
Categoría de accesorio	Accesorio de relé
Unidad de control	Micrologic 2.2 Micrologic 2.3 Micrologic 4.2 AB Micrologic 4.3 AB Micrologic 5.2 A Micrologic 5.2 E Micrologic 5.3 A Micrologic 5.3 E Micrologic 6.2 A Micrologic 6.2 E Micrologic 6.3 A Micrologic 6.3 E Micrologic 7.2 E AL Micrologic 7.3 E AL

Complementario

Maximum [In] rated current	0,08 A
Tensión de alimentación	24...415 V CA 50/60 Hz 24...415 V CC

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	61,0 g
Paquete 1 Altura	3,4 cm
Paquete 1 ancho	5,5 cm
Paquete 1 Largo	11,7 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	46
Paquete 2 Peso	3,051 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí

Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------