Hoja de datos del producto
Características

LV429413
Bobina De Min Mn P/ Nsx100-630 125Vcc



Principal

Modelo de dispositivo	MN
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	UL Compact Compact NSX Micrologic 7 Compact NSX ComPacT NSX DC nueva generación EasyPact CVS100 PowerPact Multistandard
Tipo de bobina de tensión	Bobina de mínima tensión
Tensión de circuito de control	125 V CC

Complementario

Tensión de disparo de umbral	0,35...7 x Un apertura 0,85 x Un cierre
Potencia retención suministro	5 W
Potencia entrada de suministro	10 W
Modo de montaje	Fijo
Tiempo respuesta	50 ms
Conexión	Resorte 0,5…1,5 mm² (AWG 20 ... AWG 16)
Longitud de pelado de cable	7 mm

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	119,0 g
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 ancho	4,5 cm
Paquete 1 Largo	6,2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	1,241 kg
Paquete 2 Altura	7,2 cm
Paquete 2 Ancho	10,5 cm
Paquete 2 Largo	23,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	60
Paquete 3 Peso	7,833 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses