

# Hoja de datos del producto

## Características

# QO350

Interrupor Enchufable QO 50A 3P 120/240  
VAC 10 kA



### Principal

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Product               | Interrupor automático en miniatura          |
| Range                 | QOD                                         |
| Current Rating        | 50 A                                        |
| Voltage Rating        | 120 V CA<br>240 V CA<br>120 V CA<br>48 V DC |
| Mounting Type         | Conexión                                    |
| Number of Poles       | 3P                                          |
| Circuit Breaker Type  | Standard ((*))                              |
| Ratings               | HACR rated ((*))                            |
| Electrical Connection | Box lugs ((*))                              |

### Complementario

|                        |                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interrupt Rating       | 10 kA en 120 V CA 50/60 Hz<br>10 kA en 240 V CA 50/60 Hz<br>10 kA en 120 V CA 50/60 Hz<br>5 kA en 48 V DC |
| Number of Panel Spaces | 3                                                                                                         |
| Wire Size              | AWG 8...AWG 2 cobre o aluminio                                                                            |
| Tightening Torque      | 5 N.m para 10...25 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 8...AWG 2)                                        |
| Height                 | 79 mm                                                                                                     |
| Width                  | 57 mm                                                                                                     |
| Depth                  | 74 mm                                                                                                     |
| Peso del producto      | 0.386 kg                                                                                                  |

### Entorno

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Certifications | Registrado por UL<br>CSA |
| Ambient Rating | 40 °C                    |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1        | PCE       |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Peso                     | 386.0 g   |
| Paquete 1 Altura                   | 6.604 cm  |
| Paquete 1 ancho                    | 5.588 cm  |
| Paquete 1 Largo                    | 7.874 cm  |
| Tipo de Unidad de Paquete 2        | BB1       |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 3         |
| Paquete 2 Peso                     | 1.179 kg  |
| Paquete 2 Altura                   | 9.398 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 5.588 cm  |
| Paquete 2 Largo                    | 18.034 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 3        | CAR       |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 36        |
| Paquete 3 Peso                     | 14.334 kg |
| Paquete 3 Altura                   | 9.398 cm  |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Paquete 3 Ancho | 36.576 cm |
| Paquete 3 Largo | 55.118 cm |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                         |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>         |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                                             |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme  <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                             |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                           |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>       |
| Presencia de halógenos               | Producto libre de halógenos                                                                                                    |

### Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|