Hoja de datos del producto
Características

QO380
Interruptor Enchufable QO 80A 3P 120/240 VAC 10 kA



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	80 A
Voltage Rating	120 V CA 240 V CA 120 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

Complementario

Interrupt Rating	10 KA en 120 V CA 50/60 Hz 10 KA en 240 V CA 50/60 Hz 10 kA en 120 V CA 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	3
Wire Size	AWG 4...AWG 2/0 cobre o aluminio
Tightening Torque	5 N.m para 10…25 mm² - tipo de cable: AWG 8...AWG 2)
Height	89 mm
Width	57 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.485 kg

Entorno

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	485.0 g
Paquete 1 Altura	5.588 cm
Paquete 1 ancho	8.636 cm
Paquete 1 Largo	9.398 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	CAR
Número de Unidades en el Paquete 2	50
Paquete 2 Peso	17.803 kg
Paquete 2 Altura	9.652 cm
Paquete 2 Ancho	35.306 cm
Paquete 2 Largo	53.34 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	PAL
Número de Unidades en el Paquete 3	1728
Paquete 3 Peso	838.673 kg
Paquete 3 Altura	101.6 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Paquete 3 Ancho	91.44 cm
Paquete 3 Largo	121.92 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months