Hoja de datos del producto
Características

LT6CT2001
Transformador Corriente 200/1A



Principal

Distancia	TeSys
Modelo de dispositivo	LT6CT
Tipo de producto o componente	Transformador de corriente
Rango de compatibilidad	TeSys T controlador de motor

Complementario

Porcentaje de transformador de	200/1
Clase de precisión	Clase 5P
Factor de límite de precisión	15
Tensión asignada de aislamiento	690 V
Diámetro	10 mm
Sección de cable	300 mm²
Alto	107 mm
Ancho	95 mm
Profundidad	25 mm
Peso del producto	0,55 kg

Entorno

Normas	BS 7626 IEC 60185
Maximum ambient air temperature for operation	50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	458,0 g
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 ancho	12,5 cm
Paquete 1 Largo	10,6 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	20
Paquete 2 Peso	9,167 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses