



Principal

Distancia	TeSys
Nombre del producto	TeSys DF
Tipo de producto o componente	Portafusibles
Modelo de dispositivo	DF8
Compatibilidad del producto	DF2BN percutor del cartucho de fusibles DF2CA percutor del cartucho de fusibles
Número de polos	1P
Tamaño de fusible	8,3 x 31,5 mm
Tipo de fusible	, gG , aM
Tipo de control	Palanca de conmutación bloqueable
Categoría de utilización	AC-21 conforme a IEC 60947-3
Tensión asignada de empleo	400 V CA
Intensidad asignada de empleo (Ie)	25 A a 400 V CA
[Ith] Intensidad térmica convencional	25 A a <20 °C
Tensión asignada de aislamiento	500 V CA
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV
Categoría de sobretensión	III
Resistencia a cortocircuitos	20 kA 400 V conforme a IEC 60947-3
Potencia disipada en W	2,5 W longitud máxima recomendada del tubo: 12,5 pies

Complementario

Normas	Es decir > = 10 mA EN/IEC 60269-2
Certificaciones	IEC EAC DNV-GL
Soporte de montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Posición de montaje	Vertical (tolerancia: +/- 23 °)
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1...16 mm² rígido Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1...6 mm² rígido Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1...16 mm² flexible with or without Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1...6 mm² flexible with or without
Par de apriete	2,2 N.M - con tornillodriver PZ2 2,2 N.m - con tornillodriver plano 5,5 mm Ø
Alto	79,5 mm
Ancho	17,5 mm
Profundidad	61 mm
Peso del producto	0,042 kg
Cantidad por juego	Juego de 12

Entorno

Temperatura ambiente	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-40...70 °C con reducción de la temperatura
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m sin reducción de la potencia nominal
Grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	3
Resistencia al fuego	960 °C conforme a IEC 60695-2-1
Código de compatibilidad	DF8

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	44,0 g
Paquete 1 Altura	1,8 cm
Paquete 1 ancho	6,2 cm
Paquete 1 Largo	8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	12
Paquete 2 Peso	564,0 g
Paquete 2 Altura	6,8 cm
Paquete 2 Ancho	8,5 cm
Paquete 2 Largo	22,2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	1440
Paquete 3 Peso	103,484 kg
Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	60 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------