Hoja de datos del producto
Características

51006521M0
Fusarc CF, IND/OUT, 12 kV, 100 A, 292 mm



Principal

Gama de producto	Fusible
Etiquetas de calidad	ISO 14001 ISO 9001
Normas	IEC 60282-1 IEC 60787 DIN 43625 VDE 0670-402
Tipo de producto o componente	Seccionador de fusibles
Tecnología de protección	Limitador corriente Thermal limiter

Complementario

[In] corriente nominal	100 A
Tensión de ensayo dieléctrico	12 kV
[Ue] tensión asignada de empleo	6...24 V
Corriente de descarga máxima	63 kA
Corriente de frenado	380 A
Resistencia media	8.9 mOhm en 20 °C +/- 10 %
Disipación de potencia en W	120 W
Tipo de instalación	Indoor/outdoor ((*))
Material	Porcelain
Destino del produc	Motor Power transformer Capacitor Voltage transformer
Condiciones de uso	Límite actual Al aire libre Durante 1 semana después de la pérdida de suministro
Longitud	292 mm
Peso del producto	3.2 kg
Diámetro	76 mm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.