# Hoja de datos del producto
## Características

# 51006518M0
## Fusarc CF, IND/OUT, 12 kV, 50 A, 292 mm



### Principal

| | |
|---|---|
| Gama de producto | Fusible |
| Etiquetas de calidad | ISO 14001<br>ISO 9001 |
| Normas | IEC 60282-1<br>IEC 60787<br>DIN 43625<br>VDE 0670-402 |
| Tipo de producto o componente | Seccionador de fusibles |
| Tecnología de protección | Limitador corriente<br>Thermal limiter |

### Complementario

| | |
|---|---|
| [In] corriente nominal | 50 A |
| Tensión de ensayo dieléctrico | 12 kV |
| [Ue] tensión asignada de empleo | 6...24 V |
| Corriente de descarga máxima | 63 kA |
| Corriente de frenado | 180 A |
| Resistencia media | 18.5 mOhm en 20 °C +/- 10 % |
| Disipación de potencia en W | 70 W |
| Tipo de instalación | Indoor/outdoor ((*)) |
| Material | Porcelain |
| Destino del produc | Motor<br>Power transformer<br>Capacitor<br>Voltage transformer |
| Condiciones de uso | Límite actual<br>Al aire libre<br>Durante 1 semana después de la pérdida de suministro |
| Longitud | 292 mm |
| Peso del producto | 3.2 kg |
| Diámetro | 76 mm |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.