Hoja de datos del producto
Características

DF103
Portafusible 3P 32A 10X38

Principal

Distancia	TeSys
Nombre del producto	TeSys DF
Tipo de producto o componente	Portafusibles
Modelo de dispositivo	DF10
Compatibilidad del producto	DF2CN percutor del cartucho de fusibles DF2EA percutor del cartucho de fusibles
Número de polos	3P
Tamaño de fusible	10 x 38 mm
Tipo de fusible	, gG , aM
Tipo de control	Palanca de conmutación bloqueable
Categoria de utilización	AC-21 conforme a IEC 60947-3 DC-21A conforme a IEC 60947-3
Tensión asignada de empleo	690 V CA 690 V CC
Intensidad asignada de empleo (Ie)	32 A a 400 V CA
[Ith] Intensidad térmica convencional	32 A a <20 °C
Tensión asignada de aislamiento	690 V CA
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV
Categoría de sobretensión	III
Resistencia a cortocircuitos	120 KA 400 V conforme a IEC 60947-3 120 kA 500 V conforme a IEC 60947-3
Potencia disipada en W	3 W longitud máxima recomendada del tubo: 12,5 pies

Complementario

Normas	Es decir> = 10 mA EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 EN 45545-2: R22 HL2
Certificaciones	IEC Reconocido por UL CSA CCC EAC DNV-GL
Soporte de montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Posición de montaje	Vertical (tolerancia: +/- 23 °)
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…16 mm²rígido Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…6 mm²rígido Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…16 mm²flexible with or without Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…6 mm²flexible with or without
Par de apriete	2,2 N.M - con tornillodriver PZ2 2,2 N.m - con tornillodriver plano 5,5 mm Ø
Alto	79,5 mm
Ancho	52,5 mm
Profundidad	61 mm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Peso del producto	0,126 kg
Cantidad por juego	Juego de 4

Entorno

Temperatura ambiente	-40…70 °C
Temperatura ambiente	-40…70 °C con reducción de la temperatura
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
Grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	3
Resistencia al fuego	960 °C conforme a IEC 60695-2-1
Código de compatibilidad	DF10

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	133,0 g
Paquete 1 Altura	5,3 cm
Paquete 1 ancho	6,2 cm
Paquete 1 Largo	8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	4
Paquete 2 Peso	570,0 g
Paquete 2 Altura	6,8 cm
Paquete 2 Ancho	8,5 cm
Paquete 2 Largo	22,2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	512
Paquete 3 Peso	85,3 kg
Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Largo	80 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses