

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CONT.BLOQUE AUX. LAT. NA + NC GZ1E

GZ1AN11

Principal

Gama De Producto	Easy TeSys Power
Gama	Easy TeSys
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contactos auxiliares
Nombre Corto del Dispositivo	GZ1AN
Conexiones - terminales	Screw clamp terminals 1 1...2,5 mm²sólido Screw clamp terminals 2 1...2,5 mm²sólido Screw clamp terminals 1 0,75...2,5 mm²Flexible sem Screw clamp terminals 2 0,75...2,5 mm²Flexible sem Screw clamp terminals 2 0,75...1,5 mm²Flexible con extremidad de cable Screw clamp terminals 1 0,75...1,5 mm²Flexible con extremidad de cable

Complementos

Compatibilidad De La Gama	EasyPact ((*)) EasyPact TVS GZ1E interruptor de circuito
Ubicación de Montaje	Lateral izquierdo
funcionamiento contactos auxiliares	Instantáneo 1 NA + 1 NC
composición del polo de contacto	1 NA + 1 NC
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V conforme a En> 40 A
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	48...690 V Ac 24...240 V CC
[Ith] Corriente térmica convencional	6 A
tipo de protección	Fusible gG 10 A
Durabilidad Mecánica	100000 Ciclos
corriente mínima de conmutación	5 mA
tensión mínima de conmutación	17 V
potencia nominal de funcionamiento en VA	300 VA a 48 V AC-15 70000 Ciclos 400 VA a 690 V AC-15 70000 Ciclos 500 VA a 110...127 V AC-15 70000 Ciclos 500 VA a 500 V AC-15 70000 Ciclos 650 VA a 440 V AC-15 70000 Ciclos 720 VA a 230...240 V AC-15 70000 Ciclos 850 VA a 380...415 V AC-15 70000 Ciclos
potencia nominal de funcionamiento en W	120 W a 240 V DC-13 70000 Ciclos 140 W a 110 V DC-13 70000 Ciclos 140 W a 24 V DC-13 70000 Ciclos 180 W a 60 V DC-13 70000 Ciclos 240 W a 48 V DC-13 70000 Ciclos
Altura	89 mm
Ancho	9,3 mm
Profundidad	66 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso Del Producto	0,05 kg
-------------------	---------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1,500 cm
Paquete 1 Ancho	7,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	43,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9,500 cm
Paquete 2 Ancho	9,800 cm
Paquete 2 Longitud	15,200 cm
Paquete 2 Peso	473,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	3,141 kg

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

