



Principal

Gama de producto	ICT
Gama	Acti 9
Nombre corto del dispositivo	IACTs
Tipo de producto o componente	Auxiliar de señalización remota
Composición de contactos de señalización	1 NA +1 NC

Complementario

Tensión del circuito de señalización	24 V CA/CC, estado 1 10 mA 230 V CA, estado 1 50/60 Hz 5 A 230 V CA, estado 1 50/60 Hz 2 A 130 V CC, estado 1 1 A
[Uc] tensión de circuito de control	24...240 V CA 50/60 Hz 24...130 V DC
Compatibilidad de gama	Acti 9 ICT
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	440 V
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
Tipo de montaje	Fijo, en el lado derecho del TI
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Pasos de 9 mm	1
Altura	81 mm
Anchura	9 mm
Profundidad	68 mm
Color	Blanco
Terminal de conexión auxiliar	Terminales tipo borne2 cable(s) Flexible 2,5 mm ² Terminales tipo borne2 cable(s) rígido 1,5 mm ² Terminales tipo borne1 cable(s) rígido 1,5...2,5 mm ² Terminales tipo borne1 cable(s) Flexible 1,5...2,5 mm ²
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
Par de apriete	0,8 N.m
Compatibilidad del producto	ICT
Segmento de mercado	Pequeños comercios Residencial
Código de compatibilidad	IACTs

Entorno

Normas	EN 60947-5
Grado de protección IP	IP20 IP20 acorde a IEC 60529
Tropicalización	2
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Peso del paquete 1	44 g
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 ancho	7,5 cm
Paquete 1 Longitud	8,5 cm
Tipo de unidad del paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Peso del paquete 2	503 g
Paquete 2 Altura	9 cm
Ancho del paquete 2	8 cm
Longitud del paquete 2	23 cm
Tipo de unidad del paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	120
Paquete 3 Peso	6,273 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Ancho del paquete 3	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------