



SIMATIC ET 200SP, adaptador de bus BA 2xFC, 2 conexiones FastConnect

Información general			
Designación del tipo de producto	BA 2xFC		
Interfaces			
Nº de interfaces PROFINET	1		
Soporta protocolo para PROFINET IO			
• Número de conexiones FC (FastConnect)	2		
Longitud del cable			
— Cables de Cu	100 m		
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente en servicio			
• Posición de montaje horizontal, mín.	-30 °C		
• Posición de montaje horizontal, máx.	60 °C		
• Posición de montaje vertical, mín.	-30 °C		
• Posición de montaje vertical, máx.	50 °C		
Altitud en servicio referida al nivel del mar			
• Altitud de instalación sobre el nivel del mar, máx.	5 000 m; restricciones con alturas de instalación > 2 000 m, ver Manual de sistema ET 200SP		
Dimensiones			
Ancho	20 mm		
Altura	69,5 mm		
Profundidad	59 mm		
Pesos			
Peso, aprox.	53 g		
Clasificaciones			
		Versión	Clasificación
	eClass	14	27-24-26-92
	eClass	12	27-24-26-92
	eClass	9.1	27-24-26-92
	eClass	9	27-24-26-92
	eClass	8	27-24-26-92
	eClass	7.1	27-24-26-92
	eClass	6	27-24-26-92
	ETIM	9	EC002584
	ETIM	8	EC002584
	ETIM	7	EC002584
	IDEA	4	3552
	UNSPSC	15	32-15-17-03

Homologaciones / Certificados

General Product Approval



[Manufacturer Declaration](#)



[KC](#)



For use in hazardous locations



[FM](#)

[CCC-Ex](#)



[Miscellaneous](#)

Maritime application



[NK / Nippon Kaiji Kyokai](#)



Maritime application	Environment
----------------------	-------------



[CCS \(China Classification Society\)](#)



Última modificación: 7/4/2025