

Hoja de características del producto

Especificaciones



TeSys Vario encerrado, interruptor Seccionador de emergencia 32 A IP65

VCF2GE

Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys VARIO
Nombre abreviado del equipo	VCF
Tipo de producto o componente	Arrancador automático cerrado DOL
nivel de rendimiento	Alto rendimiento
Número de polos	3P
Tipo de control	Mando rotativo
color de la maneta	Rojo
color de maneta y placa frontal	Amarillo
candado de mando rotativo	1 a 3 candados 4...8 mm

Complemento

Marcado	0 - 1
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V CA
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current	32 A
[Ie] Corriente nominal de empleo	29 A - tipo de cable: AC-23A) en 400 V
potencia nominal de funcionamiento en W	15 kW en 400 V - tipo de cable: AC-23) 11 kW en 400 V - tipo de cable: AC-3)
clase de servicio intermitente	30
Making capacity (I rms)	400 A en 400 V AC-21A 400 A en 400 V AC-22A 400 A en 400 V AC-23A
[icm] capacidad nominal de cortocircuito	1 kA en 400 V en corriente de pico
[Icw] rated short-time withstand Rms current	480 A en 400 V duración: 1 s
corriente condicional de cortocircuito	10 kA en 400 V - fusible asociado 50 A aM 10 kA en 400 V - fusible asociado 50 A gG
capacidad de corte	320 A en 400 V - tipo de cable: AC-21A) 320 A en 400 V - tipo de cable: AC-22A) 320 A en 400 V - tipo de cable: AC-23A)
Durabilidad mecánica	100000 ciclos
Durabilidad eléctrica	100000 ciclos AC-21 30000 ciclos DC-1...5
Características ambientales	Ambiente estándar

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

poder de seccionamiento	Sí
Conexiones - terminales	Bornas tornillo cable 10 mm² - rigidez del cable sólido Bornas tornillo cable 6 mm² - rigidez del cable flexible - con terminal
par de apriete	2,1 N.m - en Bornas tornillo
resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 60595-2-1
handle front plate dimension	80 x 80 x 45 mm
Altura	146 mm
Ancho	90 mm
Profundidad	131 mm
Peso neto del producto	0,5 kg

Medio ambiente

Normas	IEC 60204 IEC 60947-4-1
Tratamiento de protección	TC
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529
resistencia mecánica	Vibraciones 10...150 Hz - tipo de cable: 1 gn) acorde a IEC 60068-2-6 Impactos 11 ms - tipo de cable: 30 Gn) acorde a IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14,500 cm
Paquete 1 Ancho	11,300 cm
Paquete 1 Longitud	15,800 cm
Paquete 1 Peso	473,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,764 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	56
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	40,244 kg

Información logística

País de Origen	CZ
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	27
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Número SCIP	9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura