

Ficha técnica del producto

Especificaciones



conmutador de red, Modicon networking, estándar no gestionado, 4 puertos para cobre con 1 puerto para fibra óptica multimodo

MCSESU053F1CU0

Principal

Gama De Producto	Modicon
Tipo De Producto O Componente	Conmutador no gestionado TCP/IP Ethernet
Concepto	Transparent Ready
Protocolo Del Puerto De Comunicación	Ethernet TCP/IP
Puerto Ethernet	10/100BASE-TX - 4 cable cobre 100BASE-FX - 1 fibra ópt.
Número Máximo De Conmutadores En Cascada	Ilimitado

Complementario

Tipo De Conexión Integrada	RJ45 blindado cable cobre SC dúplex fibra ópt.
Medio De Soporte De Transmisión	Cable pare trenzado blindado CAT 5E para cable cobre Fibr ópt multimodo para fibra ópt.
Distancia Máxima Del Cable Entre Dispositivos	100 m cable cobre
Longitud Fibra Óptica	4 km 62,5/125 µm 5 km 50/125 µm
Atenuación	0...11 dB - tipo de cable: 62,2/125 µm) 0...8 dB - tipo de cable: 50/125 µm)
[Us] Tensión De Alimentación	12...24 V
Límites De Tensión De Alimentación	9.6...32 V SELV CC
Consumo De Potencia En W	2.4 W
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Conector extraíble 3 circuitos alimentación
Tipo De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Marca	CE UL RCM
Señalizaciones En Local	Fuente de alimentación, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde) Velocidad de datos (ETH LINK), estado 1 1 LED por canal - tipo de cable: amarillo) Status de ligação, estado 1 1 LED de dos colores - tipo de cable: verde/amarillo)
Sistema Cables Ethernet	Conm. TF
Ancho	26 mm
Altura	102 mm
Profundidad	79 mm
Peso Del Producto	0.13 kg

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Humedad Relativa	10...95 % sin condensación
Grado De Protección Ip	IP30
Directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
Normas	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
Certificaciones De Producto	CE UL RCM

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.200 cm
Paquete 1 Ancho	16.300 cm
Paquete 1 Longitud	24.000 cm
Paquete 1 Peso	267.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	6.281 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil