# MANGA TERMOCONTRAIBLE

| Producto | Manga Termocontraible |
|---|---|
| Aplicación | Para cubrir o señalizar conductores electricos |
| Material | Polietileno |
| Colores | Negro, blanco, rojo, verde/amarillo y azul |
| Certificaciones | CE, SGS |

| Modelo | Diametro Interno (mm) | | Espesor (mm) | AWG | Aplicación (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | original (mm) | encogiminto (mm) | | | |
| ΦD6 | 6 | 3 | 0.55 | 4-8 AWG | 3.1~5.4mm |
| ΦD8 | 8 | 4 | 0.60 | 2-6 AWG | 4.2~7.2mm |
| ΦD10 | 10 | 5 | 0.6 | 2/0-4 AWG | 5.2~9.0mm |
| ΦD12 | 12 | 6 | 0.60 | 4/0-2 AWG | 6.2~11mm |
| ΦD15 | 15 | 7.5 | 0.7 | 1/0-300 MCM | 7.8~14mm |
| ΦD18 | 18 | 9 | 0.80 | 2/0-500 MCM | 9.3~17mm |
| ΦD20 | 20 | 10 | 0.8 | 3/0-500 MCM | 11.4~19mm |
| ΦD25 | 25 | 12.5 | 0.90 | 250-600 MCM | 12.8~24mm |
| ΦD30 | 30 | 15 | 0.95 | 300-1000 MCM | 16~29mm |
| ΦD35 | 35 | 17.5 | 1.00 | 400-1200 MCM | 18~34mm |
| ΦD40 | 40 | 20 | 1 | 550-1350 MCM | 21~39mm |
| ΦD50 | 50 | 25 | 1.00 | 700-1650 MCM | 26~49mm |
| ΦD60 | 60 | 30 | 1.3 | 1300-2000 MCM | 35~55mm |