

MANGA THERMOCONTRACTIBLE



Producto	Manga Termocontraible
Aplicación	Para cubrir o señalizar conductores electricos
Material	Polietileno
Colores	Negro, blanco, rojo, verde/amarillo y azul
Certificaciones	CE, SGS

Modelo	Diametro Interno (mm)		Espesor (mm)	AWG	Aplicación (mm)
	original (mm)	encogimiento (mm)			
ΦD6	6	3	0.55	4-8 AWG	3.1~5.4mm
ΦD8	8	4	0.60	2-6 AWG	4.2~7.2mm
ΦD10	10	5	0.6	2/0-4 AWG	5.2~9.0mm
ΦD12	12	6	0.60	4/0-2 AWG	6.2~11mm
ΦD15	15	7.5	0.7	1/0-300 MCM	7.8~14mm
ΦD18	18	9	0.80	2/0-500 MCM	9.3~17mm
ΦD20	20	10	0.8	3/0-500 MCM	11.4~19mm
ΦD25	25	12.5	0.90	250-600 MCM	12.8~24mm
ΦD30	30	15	0.95	300-1000 MCM	16~29mm
ΦD35	35	17.5	1.00	400-1200 MCM	18~34mm
ΦD40	40	20	1	550-1350 MCM	21~39mm
ΦD50	50	25	1.00	700-1650 MCM	26~49mm
ΦD60	60	30	1.3	1300-2000 MCM	35~55mm