BELLALUX

CLASSIC A



Beneficios

- ✓ Luz homogénea sin sombras
- ✓ Bajo consumo de energía
- ✓ Gran consistencia de color
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Fácil sustitución de lámparas tradicionales

Aplicaciones

Residencias

Establecimientos

POTENCIA	TENSIÓN	HORAS DE VIDA	TEMPERATURA DE COLOR
7W/ 9W/ 12W/ 15W / 17W	127-220V~	25 000 h	3 000 K 4 000 K 6 500 K

BELLALUX

Características del Producto

Potencia Nominal	**7 W**	**7 W**	**7 W**	**9 W**	**9 W**	**9 W**
Clave						
Eficacia (lm / W)	80	80	80	80	90	90
Flujo Luminoso (lm)	560 lm	560 lm	560 lm	806 lm	806 lm	806 lm
Temperatura de Color	3 000 K	4 000 K	6 500 K	3 000 K	4 000 K	6 500 K
Tensión Nominal	127-220 V~					
Frecuencia	50/60 Hz					
Corriente (mA)	60 - 40 mA			85 - 60 mA		
CRI / IRC	>80					
Índice de Protección	IP20					
Vida Útil	25 000 h					
Garantía	2 Años					
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20… +30 °C					
Ángulo	180°					
Base	E27					
Atenuable	No					
Reemplazo de incandescente	40 W			60 W		
Factor de Potencia	>0,7					
Color del Producto	Opalino					

BELLALUX

Características del Producto

Potencia Nominal	12 W	12 W	12 W	15 W	15 W	15 W
Clave						
Eficacia (lm / W)	85	85	85	87	87	87
Flujo Luminoso (lm)	1018 lm	1018 lm	1018 lm	1311 lm	1311 lm	1311 lm
Temperatura de Color	3 000 K	4 000 K	6 500 K	3 000 K	4 000 K	6 500 K
Tensión Nominal	127-220 V~					
Frecuencia	50/60 Hz					
Corriente (mA)	100 - 70 mA			115 - 80 mA		
CRI / IRC	>80					
Índice de Protección	IP20					
Vida Útil	25 000 h					
Garantía	2 Años					
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20… +30 °C					
Ángulo	180°					
Base	E27					
Atenuable	No					
Reemplazo de incandescente	75 W			90 W		
Factor de Potencia	>0,7					
Color del Producto	Opalino					

BELLALUX

Características del Producto


Potencia Nominal	**17 W**	**17 W**	**17 W**
Clave			
Eficacia (lm / W)	90	90	90
Flujo Luminoso (lm)	1521 lm	1521 lm	1521 lm
Temperatura de Color	3 000 K	4 000 K	6 500 K
Tensión Nominal	127-220 V~		
Frecuencia	50/60 Hz		
Corriente (mA)	145 - 100 mA		
CRI / IRC	>80		
Índice de Protección	IP20		
Vida Útil	25 000 h		
Garantía	2 Años		
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20… +30 °C		
Ángulo	180°		
Base	E27		
Atenuable	No		
Reemplazo de incandescente	100 W		
Factor de Potencia	>0,7		
Color del Producto	Opalino		

Datos Logísticos

Clave	Descripción	Pieza Caja	Dim. Producto (mm)	Peso Producto (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)
7022977	LED CLA40 7W 3000K 560lm BIV E27 G11 BLX	100	55 x 100	17.5	4099854370830	55 x 55 x 102	26.5	4099854370854	570 x 290 x 220	3450
7022979	LED CLA40 7W 4000K 560lm BIV E27 G11 BLX	100	55 x 100	17.5	4099854370861	55 x 55 x 102	26.5	4099854370885	570 x 290 x 220	3450
7022980	LED CLA40 7W 6500K 560lm BIV E27 G11 BLX	100	55 x 100	17.5	4099854370892	55 x 55 x 102	26.5	4099854370915	570 x 290 x 220	3450
7022981	LED CLA60 9W 3000K 806lm BIV E27 G11 BLX	100	60 x108	19.3	4099854370946	60 x 60 x 110	32.3	4099854370960	620 x 315 x 235	3950
7022982	LED CLA60 9W 4000K 806lm BIV E27 G11 BLX	100	60 x108	19.3	4099854370991	60 x 60 x 110	32.3	4099854371011	620 x 315 x 235	3950
7022983	LED CLA60 9W 6500K 806lm BIV E27 G11 BLX	100	60 x108	19.3	4099854371042	60 x 60 x 110	32.3	4099854371066	620 x 315 x 235	3950
7022984	LED CLA75 12W 3000K 1018lm BIV E27G11BLX	100	60 x 114	21.3	4099854371073	60 x 60 x 116	36.3	4099854371097	620 x 315 x 250	4160
7022985	LED CLA75 12W 4000K 1018lm BIVE27 G11BLX	100	60 x 114	21.3	4099854371127	60 x 60 x 116	36.3	4099854371141	620 x 315 x 250	4160
7022986	LED CLA75 12W 6500K 1018lm BIVE27 G11BLX	100	60 x 114	21.3	4099854371172	60 x 60 x 116	36.3	4099854371196	620 x 315 x 250	4160
7022987	LED CLA90 15W 3000K 1311lm BIVE27 G11BLX	100	60 x 110	29.5	4099854371226	60 x 60 x 116	43.5	4099854371240	620 x 315 x 250	4405
7022988	LED CLA90 15W 4000K 1311lm BIVE27 G11BLX	100	60 x 110	29.5	4099854371271	60 x 60 x 116	43.5	4099854371295	620 x 315 x 250	4405
7022989	LED CLA90 15W 6500K 1311lm BIVE27 G11BLX	100	60 x 110	29.5	4099854371349	60 x 60 x 116	43.5	4099854371363	620 x 315 x 250	4405
7022990	LED CLA100 17W 3000K 1521lm BIVE27G11BLX	100	60 x 125	39	4099854371370	60 x 60 x 128	56	4099854371394	620 x 315 x 270	5550
7022998	LED CLA100 17W 4000K 1521lmBIVE27 G11BLX	100	60 x 125	39	4099854371400	60 x 60 x 128	56	4099854371424	620 x 315 x 270	5550
7022999	LED CLA100 17W 6500K 1521lmBIVE27 G11BLX	100	60 x 125	39	4099854371431	60 x 60 x 128	56	4099854371455	620 x 315 x 270	5550

Diseño Técnico


55 mm



100 mm

7 W


60 mm



108 mm

9 W


60 mm



114 mm

12 W


60 mm



110 mm

15 W

60 mm



125 mm

17 W