BELLALUX

HIGH WATTAGE



Beneficios

- ✓ Luz homogénea sin sombras
- ✓ Bajo consumo de energía
- ✓ Gran cantidad de luz por menos costo
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Fácil sustitución de lámparas tradicionales

Aplicaciones



POTENCIA	TENSIÓN	HORAS DE VIDA	TEMPERATURA DE COLOR
20W/ 30W/ 40W/ 50W	127-220V~ 100-240V~	25 000 h	6 500 K

BELLALUX



Características del Producto

Potencia Nominal	20 W	30 W	40 W	50 W
Eficacia (lm / W)	80	80	80	80
Flujo Luminoso (lm)	1 600 lm	2 400 lm	3 200 lm	4 000 lm
Temperatura de Color	6 500 K	6 500 K	6 500 K	6 500 K
Tensión Nominal	127-220 V~	100-240 V~		
Frecuencia	50/60 Hz			
Corriente (mA)	139 - 83 mA a 127-220 V~	164 - 94 mA a 127-220 V~	188 - 108 mA a 127-220 V~	252 - 145 mA a 127-220 V~
CRI / IRC	>80			
Índice de Protección	IP20			
Vida Útil	25 000 h			
Garantía	2 Años			
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20… +25 °C			
Ángulo	180°			
Base	E27			
Atenuable	No			
Reemplazo de incandescente	100 W	150 W	150 W	240 W
Factor de Potencia	>0,7	>0,92		
Color del Producto	Opalino			

BELLALUX



Datos Logísticos

Clave	Descripción	Pieza Caja	Dim. Producto (mm)	Peso Producto (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)
7024579	LED BLX HW T 20W 1600lm 6500K BIV E27	20	60 x 97	30	4099854369698	60x60x100	50	4099854369704	320x135x220	540
7024580	LED BLX HW T 30W 2400lm 6500K BIV E27	20	70 x 105	40	4099854369735	70x70x108	75	4099854369742	375x160x240	840
7024581	LED BLX HW T 40W 3200lm 6500K BIV E27	20	80 x 118	60	4099854369773	80x80x120	94	4099854369780	425x160x265	1160
7024582	LED BLX HW T 50W 4000lm 6500K BIV E27	20	100 x 141	90	4099854369810	102x102x149	129	4099854369827	535x225x325	1720

Diseño Técnico

