Alumbrado Público SL207



Eficiente, confiable y duradero

70 CRI | 220-240 V | 50/60 HZ | 50.000 h | No dimerizable

Especificaciones

Nombre comercial	PILA SL207 LED70/NW 50W DM0 PSU
12NC	911401872387
Potencia (W)	50
Flujo luminoso (lm)	7.000
Eficiencia (lm/W) @ 4000 K	140
Temperatura de color (K)	4.000
IP	IP66
IK	IK08
Clase de seguridad	Clase I
Temperatura de operación	-40 °C a +50 °C
Conexión	Cable

Beneficios:

- Gran eficiencia y ahorro de energía
- Protección contra descargas atmosféricas 10kV incluida
- Fácil y rápido de instalar sin necesidad de apertura tanto en poste (postop) o pescante
- Angulo ajustable (tilt) +/- 15°
- Larga vida útil: 50.000 h L70B50
- 3 años de garantía

Aplicaciones:

- Áreas exteriores
- Avenidas
- Calles
- Estacionamientos
- Perímetros de seguridad
- Sendas peatonales
- Bicisendas

Alumbrado Público SL207



Eficiente, confiable y duradero

70 CRI | 220-240 V | 50/60 HZ | 50.000 h | No dimerizable

Especificaciones

Nombre comercial	PILA SL207 LED98/NW 70W DM0 PSU
12NC	911401872487
Potencia (W)	70
Flujo luminoso (lm)	9.800
Eficiencia (lm/W) @ 4000 K	140
Temperatura de color (K)	4.000
IP	IP66
IK	IK08
Clase de seguridad	Clase I
Temperatura de operación	-40 °C a +50 °C
Conexión	Cable

Beneficios:

- Gran eficiencia y ahorro de energía
- Protección contra descargas atmosféricas 10kV incluida
- Fácil y rápido de instalar sin necesidad de apertura tanto en poste (postop) o pescante
- Angulo ajustable (tilt) +/- 15°
- Larga vida útil: 50.000 h L70B50
- 3 años de garantía

Aplicaciones:

- Áreas exteriores
- Avenidas
- Calles
- Estacionamientos
- Perímetros de seguridad
- Sendas peatonales
- Bicisendas

Alumbrado Público SL207



Eficiente, confiable y duradero

70 CRI | 220-240 V | 50/60 HZ | 50.000 h | No dimerizable

Especificaciones

Nombre comercial	PILA SL207 LED140/NW 100W DM0 PSU
12NC	911401872087
Potencia (W)	100
Flujo luminoso (lm)	14.000
Eficiencia (lm/W) @ 4000 K	140
Temperatura de color (K)	4.000
IP	IP66
IK	IK08
Clase de seguridad	Clase I
Temperatura de operación	-40 °C a +50 °C
Conexión	Cable

Beneficios:

- Gran eficiencia y ahorro de energía
- Protección contra descargas atmosféricas 10kV incluida
- Fácil y rápido de instalar sin necesidad de apertura tanto en poste (postop) o pescante
- Angulo ajustable (tilt) +/- 15°
- Larga vida útil: 50.000 h L70B50
- 3 años de garantía

Aplicaciones:

- Áreas exteriores
- Avenidas
- Calles
- Estacionamientos
- Perímetros de seguridad
- Sendas peatonales
- Bicisendas

Alumbrado Público SL207



Eficiente, confiable y duradero

70 CRI | 220-240 V | 50/60 HZ | 50.000 h | No dimerizable

Especificaciones

Nombre comercial	PILA SL207 LED210/NW 150W DM0 PSU
12NC	911401872187
Potencia (W)	150
Flujo luminoso (lm)	21.000
Eficiencia (lm/W) @ 4000 K	140
Temperatura de color (K)	4.000
IP	IP66
IK	IK08
Clase de seguridad	Clase I
Temperatura de operación	-40 °C a +50 °C
Conexión	Cable

Beneficios:

- Gran eficiencia y ahorro de energía
- Protección contra descargas atmosféricas 10kV incluida
- Fácil y rápido de instalar sin necesidad de apertura tanto en poste (postop) o pescante
- Angulo ajustable (tilt) +/- 15°
- Larga vida útil: 50.000 h L70B50
- 3 años de garantía

Aplicaciones:

- Áreas exteriores
- Avenidas
- Calles
- Estacionamientos
- Perímetros de seguridad
- Sendas peatonales
- Bicisendas

Alumbrado Público SL207



Eficiente, confiable y duradero

70 CRI | 220-240 V | 50/60 HZ | 50.000 h | No dimerizable

Especificaciones

Nombre comercial	PILA SL207 LED280/NW 200W DM0 PSU
12NC	911401872287
Potencia (W)	200
Flujo luminoso (lm)	28.000
Eficiencia (lm/W) @ 4000 K	140
Temperatura de color (K)	4.000
IP	IP66
IK	IK08
Clase de seguridad	Clase I
Temperatura de operación	-40 °C a +50 °C
Conexión	Cable

Beneficios:

- Gran eficiencia y ahorro de energía
- Protección contra descargas atmosféricas 10kV incluida
- Fácil y rápido de instalar sin necesidad de apertura tanto en poste (postop) o pescante
- Angulo ajustable (tilt) +/- 15°
- Larga vida útil: 50.000 h L70B50
- 3 años de garantía

Aplicaciones:

- Áreas exteriores
- Avenidas
- Calles
- Estacionamientos
- Perímetros de seguridad
- Sendas peatonales
- Bicisendas