Proyector BVP008 G2

Mayores beneficios, al mejor costo.



Especificaciones

Descripcion de Producto	PILA BVP008 G2 50W 120-277 CW
12NC	911401831485
Flujo luminoso [lm]	4250
Potencia [W]	50
SDCM	<6
CRI	80
Temperatura de Color [K]	6500 / CW
Tensión / Frecuencia	120-277V 50/60Hz
Factor de Potencia	0,9
IP	IP65
IK	IK06
Protección contra sobretensiones	1kV / 2kV
Clase de seguridad	Clase I
Conexion	Cable de 0,15m de largo
LED driver	Fijo
Materiales y acabado	Carcasa de aluminio fundido a presión (negro), vidrio templado
Vida útil	20.000 horas (L65B50@25°C)
Temperatura de trabajo	- 20°C < Ta < +40°C
Dimensiones Ancho x Alto x Espesor [mm]	185x177x32
Certificaciones	CB, NOM, RETILAP, IRAM

Aplicaciones

- Usos en exteriores en general
- Seguridad

Beneficios

- Ahorro de energía
- Multitensión
- Evita el ingreso de agua gracias a su cable anti-sifón
- Fácil y rápido de instalar
- Robusta y confiable con una larga vida útil
- Varios requisitos de aplicación satisfechos con la familia completa de productos

- **Eficiente**
- **Gran ahorro de energía**
- **Amplio rango de aplicaciones**
- **1 año de garantía**

- Áreas Exteriores
- Fachadas
- Áreas deportivas
- Plazas y jardines