



# SmartBright DN058B

## DN058B LED20/840 110-240V D275 RD

Luz empotrable DN058B, 22 W, 2000 lm, diámetro 295mm, 4000K, Haz de luz ancho, Blanco, Circular

La gama SmartBright DN058 representa un salto innovador en diseño, con la última tecnología LED y un diseño confiable con una vida útil superior. Con una eficacia que marca la diferencia, ofrece una solución de iluminación duradera y eficiente, ideal para cualquier espacio interior. Esta solución innovadora combina un rendimiento superior con un presupuesto que se adapta a su bolsillo.

### Datos del producto

| Información general                           |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Fuente de luz reemplazable                    | No                |
| Cantidad de unidades de equipos               | 1 unidad          |
| Controlador incluido                          | Sí                |
| Lighting Technology                           | LED               |
| Período de garantía                           | 2 años            |
| Información técnica sobre la luz              |                   |
| Flujo luminoso                                | 2000 lm           |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 4000 K            |
| Eficacia luminica (promedio) (nominal)        | 91 lm/W           |
| Índice de producción de color (IRC)           | >80               |
| Color de la fuente de luz                     | 840 blanco neutro |
| Tipo óptico                                   | Haz de luz ancho  |

| Operación y aspectos eléctricos               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Voltaje de entrada                            | 110 a 240 V                                          |
| Frecuencia de línea                           | 50 o 60 Hz                                           |
| Frecuencia de entrada                         | 50 o 60 Hz                                           |
| Consumo de energía                            | 22 W                                                 |
| Factor de potencia (fracción)                 | 0.5                                                  |
| Conexión                                      | Unidad de conexiones de 2 polos                      |
| Clase de protección IEC                       | Clase de seguridad II                                |
| Controles y atenuación                        |                                                      |
| Regulable                                     | No                                                   |
| Controlador/unidad de potencia/ transformador | Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado) |
| Salida luminica constante                     | No                                                   |

Luz empotrable DN058B

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Mecánica y carcasa                       |                                  |
| Material de la carcasa                   | Plastico                         |
| Material óptico                          | Poliestireno                     |
| Material de cubierta/lente óptico        | Polycarbonato                    |
| Material de fijación                     | Acero                            |
| Color de la carcasa                      | Blanco                           |
| Acabado de cubierta/lente óptico         | Mate                             |
| Longitud total                           | 295 mm                           |
| Ancho total                              | 295 mm                           |
| Altura total                             | 35 mm                            |
| Diámetro total                           | 295 mm                           |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 35 x 295 x 295 mm                |
| Código de protección de ingreso          | IP20 [Protección para los dedos] |
| Código de protección de impacto mec.     | IK03                             |
| Peso neto (pieza)                        | 0.150 kg                         |
| Forma de luminaria                       | Circular                         |
| Tipo de instalación                      | Para empotrar                    |
| Aprobación y aplicación                  |                                  |
| Cumple con el reglamento CE de la UE     | Sí                               |

|                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Otras certificaciones                                     | CB / EMC / LVD / ROHS REACH       |
| Garantía                                                  | 2 años                            |
| EyeComfort                                                | Sí                                |
| Rango de temperatura ambiente                             | -20 a +40 °C                      |
| Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)               |                                   |
| Tolerancia del flujo luminoso                             | +10%/-15%                         |
| Tolerancia del consumo de energía                         | +10%/-20%                         |
| Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC) |                                   |
| Vida útil media L70B50                                    | 35.000 hora(s)                    |
| Información del producto                                  |                                   |
| Nombre del producto del pedido                            | DN058B LED20/840 110-240V D275 RD |
| Nombre del producto completo                              | DN058B LED20/840 110-240V D275 RD |
| Código del pedido                                         | 911401803488                      |
| N.º de material (12NC)                                    | 911401803488                      |
| Numerador: cantidad por paquete                           | 1                                 |
| EAN/UPC: producto/caja                                    | 8721103318374                     |
| Numerador: paquetes por caja externa                      | 10                                |
| EAN/UPC - Caja                                            | 8721103318374                     |

Plano de dimensiones

