Hoja de datos del producto
Características

NSYDPLM300
Conj.Sop.Placa Desp. Plm75/86



Principal

Kategorie	Accesorio de montaje
Tipo de producto o componente	Diapositiva de paso
Rango de compatibilidad	Thalassa PLM
Anwendung	De múltiples fines
Nennmaße des Gehäuses	-
Ubicación de montaje	Lados del recinto
Composición del dispositivo	4 carriles deslizantes 4 soporte deslizante Elementos de fijación
Cantidad por juego	Juego de 1
Material	Acero galvanizado

Complementario

Modo de fijación	Por elemento de fijación - jefe de recinto lugar
Ajuste	En profundidad de la placa u otros accesorios en pasos de 12,5 mm
Fondo	Ajuste de la profundidad máxima: 250 mm Ajuste de profundidad mínimo: 100 mm

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	860,0 g
Paquete 1 Altura	6 cm
Paquete 1 ancho	27,5 cm
Paquete 1 Largo	9 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.