

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Caixas AE – AE **1057.500**

Data de publicação : 23/Mai/2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Caixas AE – AE 1057.500

Criado: 23.05.2018 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Material:	Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície:	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem: galvanizada
Cor:	RAL 7035
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 66
Grau de proteção NEMA:	NEMA 4
Código IK:	IK08
Escopo de fornecimento:	Caixa totalmente fechada com porta(s) com dobradiças Placa(s) flangeada(s) na base da caixa Placa de montagem Fecho: palheta dupla de 3 mm
Material básico:	Chapa de aço

Características do produto

Dimensões:	Largura: 500 mm Altura: 700 mm Profundidade: 250 mm
-------------------	---

Espessura do material:	Caixa: 1,5 mm Porta: 2 mm Placa de montagem: 2,5 mm
Placa de montagem:	Largura: 449 mm Altura: 670 mm
Quantidade de portas:	1
Porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda:	sim
Modelo do fecho:	lingueta
Quantidade de fechos:	2
Aplicação do fecho:	Palheta dupla de 3 mm
Placa flangeada, tamanho:	4
Placa flangeada, quantidade:	1
Embalagem:	1 unid.
Peso/embalagem:	31,2 kg
EAN:	4028177252080
Número da tarifa alfandegária:	94032080
ETIM 6.0:	EC000261
ETIM 5.0:	EC000261
eCI@ss 8.0/8.1:	27180101
eCI@ss 7.0/7.1:	27180101
eCI@ss 6.0/6.1:	27180101
eCI@ss 5.1/5.1.4:	27180102
Descrição do produto (extensa):	AE ARM.COMP.500X700X250 RAL7035

Aprovações

Aprovações: Bureau Veritas

CSA
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
RRR
Russian Maritime Register of Shipping
TÜV
UL + C-UL

Certificados:

EAC
Grau de proteção
IK-Code

Explicações:

Declaration of conformity
