



Principal

Distancia	Espacial
Nombre del producto	Spacial S3X
Enclosure type	De múltiples fines
Category	Caja compacta
Nominal height	1000 mm
Nominal width	800 mm
Nominal depth	300 mm
Product installation	Montaje en la pared
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 marco de refuerzo perforado: puerta 1 puerta 2 bloquear: puerta

Complementario

Tipo de cuerpo	Cuerpo de una sola pieza, estructura en forma de cruz Riel delantero en forma de canal
Tipo de puerta	Plano
Número de puertas	Cara frontal: 1 puerta(s)
Lado de apertura de la puerta	HORS DICO (1) (120 °)
Tipo de bloqueo	2 puntos de bloqueo, 3 mm de doble barra
Tipo de placa de montaje	Sin placa de montaje
Tipo de placa prens	Sin placa de prensaestopas
Accesibilidad para la operación	Frente
Piezas extraíbles	Puerta por bisagras
Material	Cuerpo y puerta: acero inoxidable 304L Bloquear: zamak Charnela: acero inoxid.
Acabado de la superficie	Cuerpo y puerta: Scotch-Brite® cepillado Bloquear: con lámina de cromo
Peso del producto	37,4 kg

Entorno

Normas	IEC 62208
Certificados de producto	UL 508 tipo A CAN / CSA 22
Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 conforme a IEC 62262
Característica medioambiental	Corrosivo Higiene específica

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	37,4 kg
Paquete 1 Altura	102 cm
Paquete 1 ancho	32,5 cm
Paquete 1 Largo	81,5 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------