Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Caixas em plástico KS – KS 1480.500

Data de publicação : 23/Mai/2018

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Caixas em plástico KS – KS 1480.500

Criado: 23.05.2018 em www.rittal.com/pt-pt

Descrição do produto

Modelo:	sem visor
Material:	Caixa e porta: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro GFK Porta: vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço Visor: acrílico, 3,0 mm, com perfil de borracha em todo seu contorno, fixado por aperto
Superfície:	Caixa e porta: sem acabamento, plástico colorido Placa de montagem: galvanizada
Cor:	Semelhante a RAL 7035
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 66
Grau de proteção NEMA:	NEMA 4X
Código IK:	IK08
Escopo de fornecimento:	Caixa totalmente fechada com porta com dobradiças com fecho de palheta dupla de 3 mm Placa de montagem Perfil de vedação duplo integrado no canto superior e inferior das portas Perfis laterais em C para ajuste contínuo da profundidade da placa de montagem
Nota:	Exposições de longa duração a raios ultravioletas (sol) com vento e chuva podem alterar as características ópticas da superfície. Estas alterações do material não afetam os componentes elétricos instalados na caixa. Se não houver a possibilidade de proteger as caixas contra raios ultravioletas, recomendamos aplicar verniz de poliuretano. As caixas podem ser expostas a uma temperatura entre -30°C e +75°C.

Â© Rittal 2018

Material básico:	Plástico

Características do produto

Dimensões:	Largura: 800 mm Altura: 1000 mm Profundidade: 300 mm
Espessura do material:	Placa de montagem: 3 mm
Placa de montagem:	Largura: 717 mm Altura: 950 mm
Quantidade de portas:	1
Porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda:	sim
Modelo do fecho:	Sistema de fecho de 3 pontos
Quantidade de fechos:	1
Aplicação do fecho:	Palheta dupla de 3 mm
Embalagem:	1 unid.
Peso/embalagem:	41,7 kg
EAN:	4028177526761
Número da tarifa alfandegária:	94037000
ETIM 6.0:	EC000261
ETIM 5.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180102
Descrição do produto (extensa):	KS ARM. POLIESTER C/800x1000x300 R7035

Aprovações

Aprovações:	Bureau Veritas Germanischer Lloyd Lloyds Register of Shipping Russian Maritime Register of Shipping TÜV
Certificados:	EAC IK-Code
Explicações:	Declaration of conformity