Hoja de datos del producto
Características

NSYTCSPLM
plastic nut and self taping screw placed in the notches of PLM for DIN rail



Principal

Kategorie	Accesorio de montaje
Tipo de producto o componente	Nut ((*))
Compatibilidad de gama	Thalassa PLM
Anwendung	Multiuso
Nennmaße des Gehäuses	-
Ubicación de montaje	Parte trasera del armario
Composición de equipos	1 tuerca de plástico 1 tornillo autorroscante
Cantidad por juego	Juego de 20

Complementario

Modo de fijación	Fijación directa - tipo de tornillo tornillo autorroscante - muescas del armario ubicación
Rosca ISO	M6

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	5.0 g
Paquete 1 Altura	3.5 cm
Paquete 1 ancho	14 cm
Paquete 1 Largo	15 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.