

Cajas industriales metálicas Atlantic

IP66 - IK10 - Nema 4



Características técnicas y cotas (pág. 235)

IP 66 según norma IEC EN 60529. IK 10 según norma IEC EN 62262. Nema 4. Cajas reversibles, 2 modos de fijación:

- fijación directa

- fijación horizontal o vertical con patas de acero inoxidable ref. 0 364 07

Tornillos impermeables. Placas lisas de acero galvanizado. Pintura anticorrosión. Permite instalar bisagra ref. 0 358 07

Emb.	Ref.	Color Beige RAL 7035
		Equipadas con 2 montantes verticales perforadas (3 montantes para altura 800 mm) para fijación de rieles y de placas lisas. Pintura texturada Dimensiones exteriores en mm
		Versión cuadrada Alto x Ancho x Prof.
1	0 356 00	150 x 150 x 80
1	0 356 04	200 x 200 x 120
1	0 356 08	300 x 300 x 120
1	0 356 12	400 x 400 x 120
		Versión rectangular Alto x Ancho x Prof.
1	0 356 05	150 x 300 x 120
1	0 356 07	200 x 300 x 120
1	0 356 10	200 x 400 x 120
1	0 356 15	300 x 500 x 120
1	0 356 18	300 x 600 x 120

Emb.	Ref.	Inox 304 L
		Tornillos acero inoxidable Equipado con pasadores para fijación de rieles y placas lisas Dimensiones exteriores en mm.
		Versión cuadrada Alto x Ancho x Prof. (mm)
1	0 356 50	150 x 150 x 80
1	0 356 52	200 x 200 x 80
1	0 356 51	150 x 150 x 120
1	0 356 53	200 x 200 x 120
1	0 356 55	300 x 300 x 120
		Versión rectangular Alto x Ancho x Prof. (mm)
1	0 356 56	200 x 400 x 120

Productos a pedido

Emb.	Ref.	Accesorios
		Bisagras
1	0 358 07	Juego de 2 bisagras
		Placas lisas Acero galvanizado, para cajas dimensiones (mm)
1	0 356 60	150 x 150
1	0 356 62	200 x 200
1	0 356 65	300 x 300
1	0 356 68	400 x 400
1	0 356 63	150 x 300
1	0 356 64	200 x 300
1	0 356 66	200 x 400
1	0 356 70	300 x 500
1	0 356 72	300 x 600
		Rieles simétricos Profundidad 7,5 mm
		Ancho de caja (mm) Dimensión del riel (mm)
1	0 367 90	150 130
1	0 367 91	200 180
1	0 367 92	300 230
1	0 367 93	400 380
		Profundidad 15 mm
		Ancho de caja (mm) Dimensión del riel (mm)
1	0 367 94	500 480
1	0 367 95	600 580

Emb.	Ref.	Patas de fijación
1	0 364 07	Juego de 4 patas de acero inoxidable para fijación horizontal o vertical de la caja.
		Kit cerradura doble barra Para cajas equipadas de bisagras. Compuesto de cerradura, llave y 4 obturadores. IP 66 conservada con los tornillos (IP 51 con los obturadores) para cajas metálicas. IP 66 conservada con obturadores para cajas inox.
1	0 358 08	