XL³ 800

armarios de distribución



0 204 04



0 204 09

IP 43 - IK 08 con kit de estanqueidad IP 43 y puerta
IP 40 - IK 08 con puerta
IP 30 - IK 07 sin puerta
Envolvente metálica
Admite aparatos hasta 800A
Resistencia al fuego según norma IEC 60695-2-11 750 °C 5 seg.
Capacidad 24 y 36 módulos por fila.
RAL 7035.
Suministrados con montantes funcionales fijados en el fondo del armario, accesorios de enlace horizontal y vertical, y placa de entrada de cables recortable

Armarios

Suministrados con zócalo, altura: 100 mm

Ancho 660 mm

24 módulos por fila

Emb.	Ref.	Altura total (mm)	Altura útil (mm)	Ancho total (mm)	Ancho útil (mm)	Profundidad armario (mm)
1	0 204 03	1550	1400	660	600	230
1	0 204 04	1950	1800	660	600	230

Ancho 910 mm

Permiten integrar celda lateral 36 ó 24 módulos

Emb.	Ref.					
1	0 204 08	1550	1400	910	850	230
1	0 204 09	1950	1800	910	850	230

Armario de cables interno (ACI)

Kit para ancho 910 mm

Compuesto de: tabique, montante y accesorios de montaje

Permite realizar un armario de cable interno ancho útil: 250 mm, a la derecha o a la izquierda en el interior de los armarios de ancho 910 mm.

Emb.	Ref.	
1	0 204 28	Para armarios de altura:1550 mm. ref. 0 204 08
1	0 204 29	Para armarios de altura:1950 mm. ref. 0 204 09

Cubre equipo ciego con bisagras y cerradura

Precortadas para DPX 250 ó 630 con o sin diferencial

Emb.	Ref.	
1	0 204 48	Para armario de cable interno altura 1550 mm
1	0 204 49	Para armario de cable interno altura 1950 mm

XL³ 800

puertas y kits IP43 para armarios de distribución



0 204 09 + 0 204 29



0 204 29



0 204 24

Puertas para armarios

Suministradas con maneta
Cilindro intercambiables, a pedir por separado (ver pág. 216)

Ancho 660 mm

• Puerta sin visor

Emb.	Ref.	
1	0 212 53	Para armario altura: 1550. Armario ref. 0 204 03
1	0 212 54	Para armario altura: 1950. Armario ref. 0 204 04

• Puerta con visor

Emb.	Ref.	
1	0 212 63	Para armario altura: 1550. Tablero ref. 0 204 03
1	0 212 64	Para armario altura: 1950. Tablero ref. 0 204 04

Ancho 910 mm

• Puerta sin visor

Emb.	Ref.	
1	0 212 58	Para armario altura: 1550. Tablero ref. 0 204 08
1	0 212 59	Para armario altura: 1950. Tablero ref. 0 204 09

• Puerta con visor

Emb.	Ref.	
1	0 212 68	Para armario altura: 1550. Tablero ref. 0 204 08
1	0 212 69	Para armario altura: 1950. Tablero ref. 0 204 09

Armario cables externo (ACE)

Se asocian a la derecha o a la izquierda
Suministradas con zócalo altura 100 mm y accesorios de unión

Emb.	Ref.	Altura total (mm)	Altura útil (mm)	Ancho total (mm)	Ancho útil (mm)	Profundidad Armario (mm)
1	0 204 23	1550	1400	460	400	230
1	0 204 24	1950	1800	460	400	230

Dispositivo fijación en armarios de cables externo

Emb.	Ref.	
1	0 206 28	Para DPX 250 y 630 vertical

Cubre equipo ciego con bisagras y cerradura

Cubre equipo de bisagras con fijación de tornillos
Precortadas para DPX 250 ó 630

Emb.	Ref.	
1	0 204 43	altura: 1400 mm.
1	0 204 44	altura: 1800 mm.

Puertas

Emb.	Ref.	
1	0 204 33	Para celda lateral altura: 1550 mm.
1	0 204 34	Para celda lateral altura: 1800 mm.

Junta de estanqueidad IP 43

Emb.	Ref.	
1	0 201 30	Para cajas, armarios y celdas laterales

Equipamientos de distribución y cubre equipos ciego (ver págs. 218-219)