XL³ 800

armarios de distribución



0 204 04



0 204 09

IP 43 - IK 08 con kit de estanqueidad IP 43 y puerta
IP 40 - IK 08 con puerta
IP 30 - IK 07 sin puerta
Envolvente metálica
Admite aparatos hasta 800A
Resistencia al fuego según norma IEC 60695-2-11 750 °C 5 seg.
Capacidad 24 y 36 módulos por fila.
RAL 7035.
Suministrados con montantes funcionales fijados en el fondo del armario, accesorios de enlace horizontal y vertical, y placa de entrada de cables recortable

Emb.	Ref.	Armarios	Altura total (mm)	Altura útil (mm)	Ancho total (mm)	Ancho útil (mm)	Profundidad armario (mm)
		Suministrados con zócalo, altura: 100 mm					
		Ancho 660 mm					
		24 módulos por fila					
1	0 204 03		1550	1400	660	600	230
1	0 204 04		1950	1800	660	600	230
		Ancho 910 mm					
		Permiten integrar celda lateral 36 ó 24 módulos					
1	0 204 08		1550	1400	910	850	230
1	0 204 09		1950	1800	910	850	230

Emb.	Ref.	Armario de cables interno (ACI)
		Kit para ancho 910 mm
		Compuesto de: tabique, montante y accesorios de montaje
		Permite realizar un armario de cable interno ancho útil: 250 mm, a la derecha o a la izquierda en el interior de los armarios de ancho 910 mm.
1	0 204 28	Para armarios de altura:1550 mm. ref. 0 204 08
1	0 204 29	Para armarios de altura:1950 mm. ref. 0 204 09
		Cubre equipo ciego con bisagras y cerradura
		Precortadas para DPX 250 ó 630 con o sin diferencial
1	0 204 48	Altura: 1400 mm.
1	0 204 49	Altura: 1800 mm.

XL³ 800

puertas y kits IP43 para armarios de distribución



0 204 09 + 0 204 29



0 204 29



0 204 24

Emb.	Ref.	Puertas para armarios
		Suministradas con maneta
		Cilindro intercambiables, a pedir por separado (ver pág. 208)
		Ancho 660 mm
		• Puerta sin visor
1	0 212 53	Para armario altura: 1550. Armario ref. 0 204 03
1	0 212 54	Para armario altura: 1950. Armario ref. 0 204 04
		• Puerta con visor
1	0 212 63	Para armario altura: 1550. Tablero ref. 0 204 03
1	0 212 64	Para armario altura: 1950. Tablero ref. 0 204 04
		Ancho 910 mm
		• Puerta sin visor
1	0 212 58	Para armario altura: 1550. Tablero ref. 0 204 08
1	0 212 59	Para armario altura: 1950. Tablero ref. 0 204 09
		• Puerta con visor
1	0 212 68	Para armario altura: 1550. Tablero ref. 0 204 08
1	0 212 69	Para armario altura: 1950. Tablero ref. 0 204 09

Emb.	Ref.	Armario cables externo (ACE)	Altura total (mm)	Altura útil (mm)	Ancho total (mm)	Ancho útil (mm)	Profundidad Armario (mm)
		Se asocian a la derecha o a la izquierda					
		Suministradas con zócalo altura 100 mm y accesorios de unión					
1	0 204 23		1550	1400	460	400	230
1	0 204 24		1950	1800	460	400	230
		Dispositivo fijación en armarios de cables externo					
1	0 206 28	Para DPX 250 y 630 vertical					
		Cubre equipo ciego con bisagras y cerradura					
		Cubre equipo de bisagras con fijación de tornillos					
		Precortadas para DPX 250 ó 630					
1	0 204 43	altura: 1400 mm.					
1	0 204 44	altura: 1800 mm.					
		Puertas					
1	0 204 33	Para celda lateral altura: 1550 mm.					
1	0 204 34	Para celda lateral altura: 1800 mm.					

Emb.	Ref.	Junta de estanqueidad IP 43
1	0 201 30	Para cajas, armarios y celdas laterales

Equipamientos de distribución y cubre equipos ciego (ver págs. 166-167)