

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Filtros de saída Padrão – SK 3243.200

Data de publicação : 23/Mai/2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Filtros de saída Padrão – SK 3243.200

Criado: 23.05.2018 em www.rittal.com/br-pt



Descrição do produto

Descrição:	Para efetuar a ventilação por convecção, pode-se utilizar, respectivamente, um filtro de saída na parte inferior e superior do armário.
Material:	ABS Resistência do material segundo a norma UL 94-5VA
Cor:	RAL 7035
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 54 incluindo o elemento filtrante
Grau de proteção NEMA:	NEMA 12
Escopo de fornecimento:	Filtros de saída Elemento filtrante

Características do produto

Dimensões:	Largura: 323 mm Altura: 323 mm Profundidade: 25 mm
Recorte necessário para montagem:	Largura: 292 mm Altura: 292 mm
Embalagem:	1 unid.
Peso/embalagem:	0,84 kg

EAN:	4028177652149
Número da tarifa alfandegária:	39269097
ETIM 6.0:	EC002513
ETIM 5.0:	EC002513
eCl@ss 8.0/8.1:	27180706
eCl@ss 7.0/7.1:	27180706
eCl@ss 6.0/6.1:	27180706
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180706
Descrição do produto (extensa):	SK FILTRO SAIDA P/ 3243.1/44.1xx 323x323
Aprovações	
Aprovações:	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR