Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3239.124

Date : 10-dic-2018

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3239.124

created: 10.12.2018 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 54 con filtro estándar y estera filtrante fina adicional: IP 55 con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: IP 56
Unidad de envase:	Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante
Observaciónes:	En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 hilos simples del aparato, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico.

Características del producto

Caudal de aire (soplado libre):	Para c.c.: 105 m³/h
Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante estándar (Cantidad x Ref, potencia 50/60 Hz):	1 x 3239200: 87 m³/h 2 x 3239200: 93 m³/h 1 x 3240200: 98 m³/h
Tensión de servicio:	24 V (DC)
Dimensiones:	Anchura: 204 mm Altura: 204 mm
Escotadura de montaje necesaria:	Anchura: 177 mm Altura: 177 mm
Prof. montaje:	24 mm

Pr. de montaje:	90 mm
Campo de temperatura:	Cojinete: -30°C...+70°C Servicio (entorno): -15°C...+55°C
Potencia nominal P---sub---el---subcl---:	Para c.c.: 5,5 W
Intensidad (máx.):	Para c.c.: 0,23 A
Automático/fusible:	2 A
Nivel de ruido:	Para c.c.: 46 dB(A)
Ventilador diagonal:	Diagonal, motor de corriente continua
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	0,78 kg
EAN:	4028177651845
Código arancelario:	84145915
ETIM 6.0:	EC000320
ETIM 5.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 7.0/7.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180705
Descripción producto (detallada):	SK VENTILADOR 105 m³/h 24 VDC

Aprobaciones

Aprobaciones:	Approval overview CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Certificados:	EAC

Explicaciones:	Declaración de conformidad