Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3241.124

Date : 29-mar-2019

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3241.124

created: 29.03.2019 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 54 con filtro estándar y estera filtrante fina adicional: IP 55 con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: IP 56
Grado de protección NEMA:	con filtro estándar: Tipo 12 con filtro estándar y estera filtrante fina adicional: Tipo 12 con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: Tipo 3, 3R, 4, 4X
Unidad de envase:	Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante
Observaciónes:	En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 hilos simples del aparato, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico.

Características del producto

Caudal de aire (soplado libre):	Para c.c.: 230 m³/h
Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante estándar (Cantidad x Ref, potencia 50/60 Hz):	1 x 3240200: 183 m³/h 2 x 3240200: 203 m³/h 1 x 3243200: 203 m³/h
Tensión de servicio:	24 V (DC)
Dimensiones:	Anchura: 255 mm Altura: 255 mm

© Rittal 2019

Escotadura de montaje necesaria:	Anchura: 224 mm Altura: 224 mm
Prof. montaje:	25 mm
Pr. de montaje:	107 mm
Campo de temperatura:	Cojinete: -30°C...+70°C Servicio (entorno): -30°C...+55°C
Potencia nominal P---sub---el---subcl---:	Para c.c.: 19 W
Intensidad (máx.):	Para c.c.: 0,8 A
Automático/fusible:	2 A
Nivel de ruido:	Para c.c.: 54 dB(A)
Ventilador diagonal:	Diagonal, motor de corriente continua
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	2,04 kg
EAN:	4028177652019
Código arancelario:	84145915
ETIM 6.0:	EC000320
ETIM 5.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 7.0/7.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180705
Descripción producto:	SK VENTILADOR 230 m³/h 24 VDC

Aprobaciones

Aprobaciones:	Approval overview CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR

© Rittal 2019

Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad